

## Kolomzwenkkraan PRAKTIKUS PS | 270°

### Productinformatie



De Vetter PRAKTIKUS P kolomzwenkkraan is een basiskraan voor een gunstige prijs!  
Je kunt hem gebruiken voor lichte taken in het bedrijf tot een capaciteit van 2000kg. Dankzij de constructie met bovenschuur en het lage eigengewicht van de arm is een zeer eenvoudige handmatige rotatie mogelijk.

- Capaciteit bereik: 80 -2000 kg
- Uittlading bereik: 2000 - 6000 mm
- Zwenkbereik: 270°
- Hoogte kraan: 2250- 10.000 mm
- Hoogte onder kraanarm: 1450- 9200 mm

#### Voordelen:

- gemakkelijke handmatige rotatie
- laag eigen gewicht van de arm
- kolom en arm op maat
- Afwerking van hoge kwaliteit volgens de corrosiviteitscategorie C2

#### Optioneel:

- Loophat: handverduwbaar of elektrisch
- Takel: Handkettingtakel of elektrische takel
- Geschikt voor buitengebruik.
- Groot assortiment bevestigingsmiddelen voor een gemakkelijke montage

**Markering:** Volgens norm, CE

**Norm:** EN 13001

Artikelnr.	WLL ton	Lengte m
PS0008-2000	0,08	2
PS0008-2500	0,08	2,5
PS0008-3000	0,08	3

PS0008-3500	0,08	3,5
PS0008-4000	0,08	4
PS0008-4500	0,08	4,5
PS0008-5000	0,08	5
PS0008-5500	0,08	5,5
PS0008-6000	0,08	6
PS0012-2000	0,125	2
PS0012-2500	0,125	2,5
PS0012-3000	0,125	3
PS0012-3500	0,125	3,5
PS0012-4000	0,125	4
PS0012-4500	0,125	4,5
PS0012-5000	0,125	5
PS0012-5500	0,125	5,5
PS0012-6000	0,125	6
PS0025-2000	0,25	2
PS0025-2500	0,25	2,5
PS0025-3000	0,25	3
PS0025-3500	0,25	3,5
PS0025-4000	0,25	4
PS0025-4500	0,25	4,5
PS0025-5000	0,25	5
PS0025-5500	0,25	5,5

PS0025-6000	0,25	6
PS0025-6500	0,25	6,5
PS0025-7000	0,25	7
PS0050-2000	0,5	2
PS0050-2500	0,5	2,5
PS0050-3000	0,5	3
PS0050-3500	0,5	3,5
PS0050-4000	0,5	4
PS0050-4500	0,5	4,5
PS0050-5000	0,5	5
PS0050-5500	0,5	5,5
PS0050-6000	0,5	6
PS0080-2000	0,8	2
PS0080-2500	0,8	2,5
PS0080-3000	0,8	3
PS0080-3500	0,8	3,5
PS0080-4000	0,8	4
PS0080-4500	0,8	4,5
PS0080-5000	0,8	5
PS0080-5500	0,8	5,5
PS0080-6000	0,8	6
PS0100-2000	1	2
PS0100-2500	1	2,5

PS0100-3000	1	3
PS0100-3500	1	3,5
PS0100-4000	1	4
PS0100-4500	1	4,5
PS0100-5000	1	5
PS0160-2000	1,6	2
PS0160-2500	1,6	2,5
PS0160-3000	1,6	3
PS0160-3500	1,6	3,5
PS0200-2000	2	2
PS0200-2500	2	2,5
PS0200-3000	2	3

## Technische gegevens

		Outreach [m]								
		2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6
Capacity [kg]	80	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	125	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	250	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	500	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	800	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	1000	■	■	■	■	■	■	■		
	1600	■	■	■	■					
	2000	■	■	■						