

## Wandzwenkkraan GESELLE GN | 180°

### Productinformatie



De GESELLE GN wandzwenkkraan is perfect voor werkplaatsen waar de werkvloer vrij moet zijn van obstakels. Ze helpt bij het versnellen van operaties en het vermindert de kans op stilstand van uw personeel en machines. Dankzij zijn compacte ontwerp heeft de kraan een maximale hefhoogte en is hij perfect geschikt voor kleine en smalle ruimtes. Het optioneel elektrisch zwenken is op elke configuratie beschikbaar en biedt meer gebruiksgemak bij hogere capaciteiten en/of grotere uitlading

- Capaciteit bereik: 125 - 10.000 kg
- Uitlading bereik: 2000- 12.000 mm
- Zwenkbereik: 180°

#### Eigenschappen en voordelen:

- Compact ontwerp, perfect geschikt voor kleine ruimtes.
- Grote effectieve hefhoogte.
- Standaard v.z.v. zwenkweerstand regelbaar voor eenvoudige handmatige rotatie.

#### Optineel:

- Elektrisch zwenken
- Geschikt voor buitengebruik
- Geschikt voor explosiebeveiliging volgens ATEX.
- Diverse bevestigingssets voor betonwand of stalenconstructies.
- Takel: Handkettlingtakel of Elektrische takel
- Mechanische zwenkbegrensing voor het limiteren van het zwenkbereik (L of R)
- Slot systeem om de kraanarm op diverse posities vast / op slot te zetten.
- Div. stroomtoevoer opties
- Radiografische bediening

... [Read more](#)

**Materiaal:** staal

**Markering:** Volgens norm, CE

**Afwerking:** Standaard coating volgens corrosiecategorie C2 (Ral 1007), nominale laagdikte van 80 µm.

**Norm:** EN 13001

## Wandzwenkkraan GESELLE GN | 180°

### Technische gegevens

Artikelnr.	WLL ton	Lengte m
GN0012-6000	0,125	6
GN0012-6500	0,125	6,5
GN0012-7000	0,125	7
GN0012-7500	0,125	7,5
GN0012-8000	0,125	8
GN0012-8500	0,125	8,5
GN0012-9000	0,125	9
GN0012-9500	0,125	9,5
GN0012-10000	0,125	10
GN0012-10500	0,125	10,5
GN0012-2000	0,125	2
GN0012-11000	0,125	11
GN0012-11500	0,125	11,5
GN0012-12000	0,125	12
GN0012-2500	0,125	2,5
GN0012-3000	0,125	3
GN0012-3500	0,125	3,5
GN0012-4000	0,125	4
GN0012-4500	0,125	4,5
GN0012-5000	0,125	5
GN0025-2000	0,25	2
GN0025-2500	0,25	2,5
GN0025-3000	0,25	3
GN0025-3500	0,25	3,5
GN0025-4000	0,25	4
GN0025-4500	0,25	4,5
GN0025-5000	0,25	5
GN0025-5500	0,25	5,5
GN0025-6000	0,25	6
GN0025-6500	0,25	6,5
GN0025-7000	0,25	7

## Wandzwenkkraan GESELLE GN | 180°

### Technische gegevens

Artikelnr.	WLL ton	Lengte m
GN0025-7500	0,25	7,5
GN0025-8000	0,25	8
GN0025-8500	0,25	8,5
GN0025-9000	0,25	9
GN0025-9500	0,25	9,5
GN0025-10000	0,25	10
GN0025-10500	0,25	10,5
GN0025-11000	0,25	11
GN0025-11500	0,25	11,5
GN0025-12000	0,25	12
GN0050-2000	0,5	2
GN0050-2500	0,5	2,5
GN0050-3000	0,5	3
GN0050-3500	0,5	3,5
GN0050-4000	0,5	4
GN0050-4500	0,5	4,5
GN0050-5000	0,5	5
GN0050-5500	0,5	5,5
GN0050-6000	0,5	6
GN0050-6500	0,5	6,5
GN0050-7000	0,5	7
GN0050-7500	0,5	7,5
GN0050-8000	0,5	8
GN0050-8500	0,5	8,5
GN0050-9000	0,5	9
GN0050-9500	0,5	9,5
GN0050-10000	0,5	10
GN0050-10500	0,5	10,5
GN0050-11000	0,5	11
GN0050-11500	0,5	11,5
GN0050-12000	0,5	12

## Wandzwenkraan GESELLE GN | 180°

### Technische gegevens

Artikelnr.	WLL ton	Lengte m
GN0100-2000	1	2
GN0100-3000	1	3
GN0100-3500	1	3,5
GN0100-4000	1	4
GN0100-4500	1	4,5
GN0100-5000	1	5
GN0100-5500	1	5,5
GN0100-6000	1	6
GN0100-6500	1	6,5
GN0100-7000	1	7
GN0100-7500	1	7,5
GN0100-8000	1	8
GN0100-8500	1	8,5
GN0100-9000	1	9
GN0100-9500	1	9,5
GN0100-10000	1	10
GN0100-10500	1	10,5
GN0100-11000	1	11
GN0100-11500	1	11,5
GN0100-12000	1	12
GN0160-9000	1,6	9
GN0160-9500	1,6	9,5
GN0160-10000	1,6	10
GN0160-10500	1,6	10,5
GN0160-11000	1,6	11
GN0160-11500	1,6	11,5
GN0160-12000	1,6	12
GN0160-2000	1,6	2
GN0160-2500	1,6	2,5
GN0160-3000	1,6	3
GN0200-2000	2	2

## Wandzwenkkraan GESELLE GN | 180°

### Technische gegevens

Artikelnr.	WLL ton	Lengte m
GN0200-2500	2	2,5
GN0200-3000	2	3
GN0200-3500	2	3,5
GN0200-4000	2	4
GN0200-4500	2	4,5
GN0200-5000	2	5
GN0200-5500	2	5,5
GN0200-6000	2	6
GN0200-6500	2	6,5
GN0200-7000	2	7
GN0200-7500	2	7,5
GN0200-8000	2	8
GN0200-8500	2	8,5
GN0200-9000	2	9
GN0200-9500	2	9,5
GN0200-10000	2	10
GN0200-10500	2	10,5
GN0200-11000	2	11
GN0200-11500	2	11,5
GN0200-12000	2	12
GN0250-2000	2,5	2
GN0250-2500	2,5	2,5
GN0250-3000	2,5	3
GN0250-3500	2,5	3,5
GN0250-4000	2,5	4
GN0250-4500	2,5	4,5
GN0250-5000	2,5	5
GN0250-5500	2,5	5,5
GN0250-6000	2,5	6
GN0250-6500	2,5	6,5
GN0250-7000	2,5	7

## Wandzwenkkraan GESELLE GN | 180°

### Technische gegevens

Artikelnr.	WLL ton	Lengte m
GN0250-7500	2,5	7,5
GN0250-8000	2,5	8
GN0250-8500	2,5	8,5
GN0250-9000	2,5	9
GN0250-9500	2,5	9,5
GN0250-10000	2,5	10
GN0250-10500	2,5	10,5
GN0250-11000	2,5	11
GN0320-2000	3,2	2
GN0320-2500	3,2	2,5
GN0320-3000	3,2	3
GN0320-3500	3,2	3,5
GN0320-4000	3,2	4
GN0320-4500	3,2	4,5
GN0320-5000	3,2	5
GN0320-5500	3,2	5,5
GN0320-6000	3,2	6
GN0320-6500	3,2	6,5
GN0320-7000	3,2	7
GN0320-7500	3,2	7,5
GN0320-8000	3,2	8
GN0320-8500	3,2	8,5
GN0320-9000	3,2	9
GN0320-9500	3,2	9,5
GN0400-2000	4	2
GN0400-2500	4	2,5
GN0400-3000	4	3
GN0400-3500	4	3,5
GN0400-4000	4	4
GN0400-4500	4	4,5
GN0400-5000	4	5

## Wandzwenkkraan GESELLE GN | 180°

### Technische gegevens

Artikelnr.	WLL ton	Lengte m
GN0400-5500	4	5,5
GN0400-6000	4	6
GN0400-6500	4	6,5
GN0400-7000	4	7
GN0400-7500	4	7,5
GN0400-8000	4	8
GN0400-8500	4	8,5
GN0400-9500	4	9,5
GN0400-10000	4	10
GN0400-10500	4	10,5
GN0400-11000	4	11
GN0500-2000	5	2
GN0500-2500	5	2,5
GN0500-3000	5	3
GN0500-3500	5	3,5
GN0500-4000	5	4
GN0500-4500	5	4,5
GN0500-5000	5	5
GN0500-5500	5	5,5
GN0500-6000	5	6
GN0500-6500	5	6,5
GN0500-7000	5	7
GN0500-7500	5	7,5
GN0630-2000	6,3	2
GN0630-2500	6,3	2,5
GN0630-3000	6,3	3
GN0630-3500	6,3	3,5
GN0630-4000	6,3	4
GN0630-4500	6,3	4,5
GN0630-5000	6,3	5
GN0630-5500	6,3	5,5

## Wandzwenkkraan GESELLE GN | 180°

### Technische gegevens

Artikelnr.	WLL ton	Lengte m
GN0630-6000	6,3	6
GN0630-6500	6,3	6,5
GN0800-2000	8	2
GN0800-2500	8	2,5
GN0800-3000	8	3
GN0800-3500	8	3,5
GN0800-4000	8	4
GN0800-4500	8	4,5
GN1000-2000	10	2
GN1000-2500	10	2,5
GN1000-3000	10	3
GN1000-3500	10	3,5
GN1000-4000	10	4