

Wandzwenkkraan UNILIFT UW | 180° | Aluminium kraanarm

Productinformatie



De UNILIFT UW wandzwenkkraan is een soepel draaiende zwenkkraan met een aluminium C-profiel/Monorol kraanarm. Je kunt het gebruiken voor het eenvoudig, snel en veilig hanteren van kleine lasten tot 500 kg; bijvoorbeeld in de logistiek of de auto-industrie. Het overbraced ontwerp en het lichte eigengewicht maken het zwenken van de hijskraan bijzonder gemakkelijk. Dankzij de goede loopkwaliteiten van de interne loopkat beweegt de optionele takel gemakkelijk.

- Capaciteit bereik: 80 - 500 kg
- Uitlading bereik: 1900- 5900 mm
- Zwenkbereik: 180°

Kenmerken en voordelen:

- Kraanarm in aluminium profiel voor gemakkelijke rotatie
- Eénvoudig te bedienen manuele loopkat
- Laag eigen gewicht van de arm door constructie met schoor
- voedingskabel in het profiel
- Breed scala aan bevestigingsmiddelen voor eenvoudige montage

Optioneel:

- Verankeringssets voor betonvloer of set voor stalenconstructies en machines.
- Takel: Handkettingtakel of Elektrische takel
- Mechanische zwenkbevestiging voor het limiteren van het zwenkbereik (L of R)
- Slot systeem om de kraanarm op diverse posities vast / op slot te zetten.
- Montage uitgevoerd door Mennens
- Andere afwerking, ralkleur en/ of personalisatie van de kraan in uw huisstijl, kleur(en) en bestickering.

... [Read more](#)

Materiaal: Staal + aluminium kraanarm

Markering: Volgens norm, CE

Norm: EN 13001

Wandzwenkkraan UNILIFT UW | 180° | Aluminium kraanarm

Technische gegevens

| Artikelnr. | WLL ton | Lengte m |
|-------------|---------|----------|
| UW0008-1900 | 0,08 | 1,9 |
| UW0008-2400 | 0,08 | 2,4 |
| UW0008-2900 | 0,08 | 2,9 |
| UW0008-3400 | 0,08 | 3,4 |
| UW0008-3900 | 0,08 | 3,9 |
| UW0008-4400 | 0,08 | 4,4 |
| UW0008-4900 | 0,08 | 4,9 |
| UW0008-5400 | 0,08 | 5,4 |
| UW0008-5900 | 0,08 | 5,9 |
| UW0012-1900 | 0,125 | 1,9 |
| UW0012-2400 | 0,125 | 2,4 |
| UW0012-2900 | 0,125 | 2,9 |
| UW0012-3400 | 0,125 | 3,4 |
| UW0012-3900 | 0,125 | 3,9 |
| UW0012-4400 | 0,125 | 4,4 |
| UW0012-4900 | 0,125 | 4,9 |
| UW0012-5400 | 0,125 | 5,4 |
| UW0012-5900 | 0,125 | 5,9 |
| UW0025-1900 | 0,25 | 1,9 |
| UW0025-2400 | 0,25 | 2,4 |
| UW0025-2900 | 0,25 | 2,9 |
| UW0025-3400 | 0,25 | 3,4 |
| UW0025-3900 | 0,25 | 3,9 |
| UW0025-4400 | 0,25 | 4,4 |
| UW0025-4900 | 0,25 | 4,9 |
| UW0025-5400 | 0,25 | 5,4 |
| UW0025-5900 | 0,25 | 5,9 |
| UW0032-1900 | 0,32 | 1,9 |
| UW0032-2400 | 0,32 | 2,4 |
| UW0032-2900 | 0,32 | 2,9 |
| UW0032-3400 | 0,32 | 3,4 |

Wandzwenkkraan UNILIFT UW | 180° | Aluminium kraanarm

Technische gegevens

| Artikelnr. | WLL ton | Lengte m |
|-------------|------------|-------------|
| UW0032-3900 | 0,32 | 3,9 |
| UW0032-4400 | 0,32 | 4,4 |
| UW0032-4900 | 0,32 | 4,9 |
| UW0032-5400 | 0,32 | 5,4 |
| UW0050-1900 | 0,5 | 1,9 |
| UW0050-2400 | 0,5 | 2,4 |
| UW0050-2900 | 0,5 | 2,9 |
| UW0050-3400 | 0,5 | 3,4 |
| UW0050-3900 | 0,5 | 3,9 |
| UW0050-4400 | 0,5 | 4,4 |