



## Ropeblock fast connector socket FCS-SR | moerbout | draaivrije giet-eindstop

### Productinformatie

De Ropeblock Fast Connector Socket FCS met gaffel en moerbout. Ontworpen voor het gebruik op mobiele kranen. De gietbare spin resistant of draaivrije eindstop dient op de staalkabel te worden aangegoten en is alleen geschikt voor het gebruik op niet draaivrije staalkabel constructies.

De Fast connector socket wordt met de gaffel bevestigd aan de kraan en de staalkabel met aangegoten eindstop kan, zoals de naam al doet vermoeden zeer snel aan de socket bevestigd worden door de aangegoten eindstop in de socket te hangen.

Het voordeel van de gietbare eindstop is dat dit op locatie kan gebeuren. Handig als de kraankabel op locatie snel een stuk moet worden ingekort wegens beschadiging of helemaal moet worden vervangen. Het beperkt de tijd dat de kraan stilstaat.

De fast connector sockets zijn ook verkrijgbaar met pin en een standaard eindstop voor draaivrije kabels. De verschillende eindstoppen zijn ook los te verkrijgen!

**Afwerking:** Blauw geverfd of verzinkt.

**Opmerking:** De gietbare eindstop is alleen geschikt voor het gebruik op niet roterende of draaivrije kabels categorie 1.

Artikelnr.	Code	KabelØ Bereik mm	MBL T ton	Afwerking	A mm	B mm	C mm	Ø H mm	Ø P mm	T mm	W mm	D mm	Ø D mm	Ø J mm	K mm	TB mm	TL mm	Gewicht (kg)
01-7015026BSR	FCS 705 B.SR	23-26	75	Geverfd	115	123	60	28	51	22	51	104	60	95	90	138	298	11
01-7015026BSRG	FCS 705 B.SR.G	23-26	75	Verzinkt	115	123	60	28	51	22	51	104	60	95	90	138	298	11
01-7015029BSR	FCS 706 B.SR	27-29	90	Geverfd	140	152	65	32	57	25	57	114	70	107	116	160	357	16
01-7015029BSRG	FCS 706 B.SR.G	27-29	90	Verzinkt	140	152	65	32	57	25	57	114	70	107	116	160	357	16
01-7015032BSR	FCS 707 B.SR	30-32	125	Geverfd	150	159	73	36	63	28	63	126	80	119	120	165	382	18
01-7015032BSRG	FCS 707 B.SR.G	30-32	125	Verzinkt	150	159	73	36	63	28	63	126	80	119	120	165	382	18
01-7015036BSR	FCS 708 B.SR	33-36	125	Geverfd	160	171	73	39	69	28	69	126	85	125	130	185	404	23
01-7015036BSRG	FCS 708 B.SR.G	33-36	125	Verzinkt	160	171	73	39	69	28	69	126	85	125	130	185	404	23
01-7015039BSR	FCS 709 B.SR	37-39	150	Geverfd	176	187	80	42	76	30	76	142	90	136	142	201	443	29
01-7015039BSRG	FCS 709 B.SR.G	37-39	150	Verzinkt	176	187	80	42	76	30	76	142	90	136	142	201	443	29
01-7015042BSR	FCS 710 B.SR	40-42	170	Geverfd	188	198	88	45	76	33	76	156	95	142	150	209	474	36
01-7015042BSRG	FCS 710 B.SR.G	40-42	170	Verzinkt	188	198	88	45	76	33	76	156	95	142	150	209	474	36
01-7015048BSR	FCS 711 B.SR	43-48	225	Geverfd	210	232	100	52	89	39	89	176	110	167	175	237	542	58
01-7015048BSRG	FCS 711 B.SR.G	43-48	225	Verzinkt	210	232	100	52	89	39	89	176	110	167	175	237	542	58

# Maattekening

