

Powertex Dommekracht PRJ-S2

Productinformatie



POWERTEX

Algemeen

Dommekracht voor het heffen van zware lasten.

Met 100% capaciteit op zowel de kop als de voet zijn de POWERTEX dommekrachten ontworpen voor optimaal gebruik en kunnen ze zowel verticaal als horizontaal worden bediend.

Eigenschappen

- Ideaal voor het heffen van zware lasten en tot 1,25 x WLL getest
- Voorzien van dubbele remmen
- Inzetbaar in beperkte ruimte
- Robuust frame
- Voorzien van ergonomische handgreep
- Stabiele voetplaat
- Door de inklapbare ratelslinger en handgreep is de dommekracht eenvoudig op te bergen en te transporteren
- Duurzaam - volledig stalen behuizing die de mechanische onderdelen binnenin beschermt
- Duurzaam - mechanische onderdelen van gehard en getemperd gelegeerd staal
- Uitgerust met RFID (chip) voor eenvoudige service, inspectie
- 2.2 testcertificaat en conformiteitsverklaring geleverd bij elke krik
- Bij elke takel worden gebruikershandleidingen in 14 talen geleverd
- QR-code voor on-site toegang tot meertalige gebruikershandleidingen
- Machinerichtlijn 2006/42 / EG
- CE-markering


... [Read more](#)

Markering: Volgens norm, CE

Norm: EN 1494

Powertex Dommekracht PRJ-S2

Maattekening



Technische gegevens

| Artikelnr. | WLL ton | Type - Model | Kracht op hendel bij volle belasting N | A mm | B x G mm | C mm | D mm | E mm | F mm | H mm | I mm | K mm | T mm | Gewicht (kg) |
|---------------|---------|----------------|--|------|----------|----------|--------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| 16.35PRJS2015 | 1,5 | PRJ-S2/1500KG | 186 | 82 | 100x110 | 600-900 | 60-360 | 55 | 48 | 225 | 190 | 163 | 113 | 13,5 |
| 16.35PRJS2030 | 3 | PRJ-S2/3000KG | 250 | 83 | 130x140 | 730-1080 | 70-420 | 60 | 45 | 250 | 200 | 197 | 127 | 21,2 |
| 16.35PRJS2050 | 5 | PRJ-S2/5000KG | 245 | 106 | 140x170 | 730-1080 | 80-430 | 71 | 68 | 275 | 239 | 189 | 127 | 28,5 |
| 16.35PRJS2100 | 10 | PRJ-S2/10000KG | 392 | 124 | 140x170 | 800-1210 | 85-495 | 86 | 76 | 300 | 293 | 250 | 248 | 46,8 |