

Extreema® EP-L Beschermhoes



Productinformatie

Algemeen

Extreema bescherming is de perfecte oplossing om uw hijsband en/of rondstrop te beschermen.

Volgens de EN-1492 norm voor veilig gebruik van rondstroppen moeten deze altijd worden beschermd op de aanslagpunten. Dus op het verankeringspunt op de last (harpsluitingen, pennen, assen, t etc.) en op het hijsmiddel (kraanhaak).

De belangrijkste toepassing voor onze EP-serie is de bescherming van hijsmiddel en het te hijsen object ,voor een veiligere hijsoperatie. Met Extreema® bescherming hebben hijsbanden en rondstroppen een aanzienlijk langere levensduur en zullen ze uw werkomstandigheden een stuk veiliger maken.

Eigenschappen

- kleur wit.
- De EP-L-bescherming is extreem duurzaam en rekbaar.
- De bescherming voorkomt tevens schade aan de last
- Hoge snijweerstand, hoge scheurvastheid, hoge slijtvastheid
- Goed bestand tegen chemicaliën
- Neemt geen water op
- V.z.v. klittenband sluiting dus gemakkelijk aan te brengen en te verwijderen.
- Ook verkrijgbaar als EP-XL & XXL Extreema® Protect en / of zonder klittenband.

Materiaal: 100% Dyneema®

Markering: Volgens norm

Norm: EN 1492-2

except material

Artikelnr.	Code	Lengte m	Breedte mm
12.40EP-L0050	EP-L0	0,5	100
12.40EP-L0100	EP-L0	1	100
12.40EP-L1050	EP-L1	0,5	120

12.40EP-L1100	EP-L1	1	120
12.40EP-L11050	EP-L11	0,5	550
12.40EP-L11100	EP-L11	1	550
12.40EP-L12050	EP-L12	0,5	600
12.40EP-L12100	EP-L12	1	600
12.40EP-L13050	EP-L13	0,5	700
12.40EP-L13100	EP-L13	1	700
12.40EP-L2050	EP-L2	0,5	150
12.40EP-L2100	EP-L2	1	150
12.40EP-L3050	EP-L3	0,5	180
12.40EP-L3100	EP-L3	1	180
12.40EP-L4100	EP-L4	1	200
12.40EP-L4050	EP-L4	0,5	200
12.40EP-L5050	EP-L5	0,5	250
12.40EP-L5100	EP-L5	1	250
12.40EP-L6050	EP-L6	0,5	300
12.40EP-L6100	EP-L6	1	300
12.40EP-L7050	EP-L7	0,5	350
12.40EP-L7100	EP-L7	1	350
12.40EP-L8050	EP-L8	0,5	400
12.40EP-L8100	EP-L8	1	400
12.40EP-L9050	EP-L9	0,5	450
12.40EP-L9100	EP-L9	1	450

Technische gegevens

Afmetingen

Code	PES rondstrop		Extreema rondstrop		PES hijsband
	Enkel been	Beide benen	Enkel been	Beide benen	
	ton		ton		breedte (mm)
EP-L1	1-4	N/A	1-5	N/A	30
EP-L2	5	1-2	6-10	1-5	50
EP-L3	N/A	3-4	12	6-10	N/A
EP-L4	5	5	N/A	12-15	75
EP-L5	12	6-10	20-45	N/A	90
EP-L6	20	12	50-70	20-45	120
EP-L7	25-30	15	80-90	50/70	150
EP-L8	N/A	20	100	80-90	180
EP-L9	N/A	25	N/A	100	N/A
EP-L10	N/A	30	N/A	N/A	N/A
EP-L11	N/A	N/A	N/A	N/A	240
EP-L12	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
EP-L13	N/A	N/A	N/A	N/A	300