



Algemeen gebruik



Tuikabel



Land- en tuinbouw



ROPETEX S42 6x7 + touwkern

Productinformatie

ROPETEX



SZ

G



Algemeen

Ropetex S42 is een kabel die wordt gebruikt voor algemene niet hijstoepassingen.

Hij wordt het meest gebruikt in kleine diameters tot 6mm. De S42 is voorzien van een Fibre Core (FC). De S42 is vergelijkbaar met de S49 maar die heeft een staalkern.

Typische toepassingen

- tuidraden
- kabelbanen
- ophangen borden
- landbouw

Alternatieven:

- Ropetex S49 staalkern versie

Markering: Volgens norm

Norm: EN 12385-4

Vulfactor: 0,47

Artikelnr.	Kabel Ø mm	Treksterkte N/mm ²	Afwerking	Slagwijze	Min. breekkracht (MBF) kN	Materiaaldoorsnede mm ²	Lubrication	Gewicht kg/100m
101100204270030	2	1.960	Verzinkt	sZ	2,6	1,48	Dry	1,38
101100304270030	3	1.960	Verzinkt	sZ	5,86	3,32	Dry	3,11
101100404270030	4	1.960	Verzinkt	sZ	10,4	5,9	Dry	5,52
101100504270030	5	1.960	Verzinkt	sZ	16,3	9,23	Dry	8,63
101100604270030	6	1.960	Verzinkt	sZ	23,4	13,3	Dry	12,4