
MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

ROPETEX S42 6x7 + touwkern

Productinformatie



Algemeen gebruik



Tuikabel



Land- en tuinbouw



ROPETEX

sZ G

Algemeen

Ropetex S42 is een kabel die wordt gebruikt voor algemene niet hijstoepassingen.

Hij wordt het meest gebruikt in kleine diameters tot 6mm. De S42 is voorzien van een Fibre Core (FC). De S42 is vergelijkbaar met de S49 maar die heeft een staalkern.

Typische toepassingen

- tuidraden
- kabelbanen
- ophangen borden
- landbouw

Alternatieven:

- Ropetex S49 staalkern versie

... *Read more*

Markering: Volgens norm
Norm: EN 12385-4, AS 3569

Vulfactor: 0,47

Mennens Nederland
website@mennens.nl
+31 (0)10 4373033

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

ROPETEX S42 6x7 + touwkern

Technische gegevens

Artikelnr.	Kabel Ø mm	Treksterkte N/mm²	Afwerking	Slagwijze	MBF (kN)	Materiaaldoorsnede mm²	Lubrication	Gewicht kg/100m
101100204270030	2	1.960	Verzinkt	sZ	2,6	1,48	Dry	1,38
101100304270030	3	1.960	Verzinkt	sZ	5,86	3,32	Dry	3,11
101100404270030	4	1.960	Verzinkt	sZ	10,4	5,9	Dry	5,52
101100504270030	5	1.960	Verzinkt	sZ	16,3	9,23	Dry	8,63
101100604270030	6	1.960	Verzinkt	sZ	23,4	13,3	Dry	12,4

Mennens Nederland
website@mennens.nl
+31 (0)10 4373033

© November 2026 - All Rights Reserved