

# Mobiele kolomzwenkkraan MOBILUS MOB-BS

## Productinformatie



De MOB-BS is een mobiele kolomzwenkkraan ook wel tempelierskraan genoemd is ontworpen voor het veilig en snel hanteren van werkstukken, gereedschappen, kleine onderdelen etc. tot een capaciteit van 250 kg. De knikbare kraanarm stelt u in staat om eenvoudig en nauwkeurig elke hoek van het werkgebied te bereiken - de kraan draait als het ware om de hoek. Perfect geschikt voor het "voeden" van machines en bewerkingstations.

Dankzij het compacte ontwerp is deze zwenkkraan uitermate geschikt voor kleine en smalle werkplaatsen of werkrumtes. De kraan biedt verschillende mogelijkheden om verplaatst te worden, zoals o.a. een vrijdbaar onderstel voor manuele verplaatsing of met de connector voor vorkheftruck, vorkheftrucklepel pockets of hijsogen voor verplaatsing met een bovenloopkraan (alle optioneel).

### ZwenkKraan configuratie op maat:

De mobiele kraan MOB-BS is perfect te configureren naar je specifieke eisen. De kolomhoogte en de lengte van de hijsarm kunnen op maat worden aangepast. Dankzij het geïntegreerde tegengewicht in de kraanbasis is de MOB-BS volledig onafhankelijk en vereist geen bevestiging aan de fundering of het inboren op de betonnen vloer. Omdat de kraan verplaatsbaar is, wordt hij standaard geleverd met een vastzetinrichting voor het vergrendelen van de kraanarm, wat verplicht is bij verplaatsbare zwenkkransen.

### Standaard eigenschappen:

- Capaciteit bereik: 63- 250 kg
- Uitlading bereik: 2000 - 4000 mm
- Zwenkbereik: 250° (300°-300°)
- Hoogte kraan: 2000- 4150 mm
- Hoogte onder kraanarm: 1800- 4000 mm

### Kraanarm Ontwerp:

De knikbare ligger stelt u in staat om eenvoudig en nauwkeurig elke hoek van het werkgebied te bereiken.

### Voordelen:

- Geen bevestiging nodig: De kraan is volledig onafhankelijk dankzij het geïntegreerde tegengewicht.
- Modulair ontwerp: De MOBILUS basis kan worden gecombineerd met verschillende kraantypes.
- Gemakkelijk en snel verplaatsbaar: De kraan kan eenvoudig worden verplaatst naar verschillende locaties binnen uw werkrumte.

### Opties en Accessoires

- Takel: Keuze uit handkettingtakel of elektrische takel.
- Stroomtoevoersystemen: Verschillende opties beschikbaar.
- Mechanische zwenkbegrensing: Voor het limiteren van het zwenkbereik (links of rechts).
- Personalisatie: Andere afwerking, RAL-kleur en/of personalisatie van de kraan in uw huisstijl, kleur(en) en bestickering.

**Markering:** Volgens norm, CE

**Norm:** EN 13001-2

**Opmerking:** Het is niet toegestaan de kraan te verplaatsen onder belasting.

Artikelnr.	WLL ton	Lengte m
MOBBS0006-2000	0,063	2
MOBBS0006-3000	0,063	3
MOBBS0006-4000	0,063	4
MOBBS0012-2000	0,125	2
MOBBS0012-3000	0,125	3
MOBBS0012-4000	0,125	4
MOBBS0025-4000	0,25	4
MOBBS0025-2000	0,25	2
MOBBS0025-3000	0,25	3

## Technische gegevens

Capacity [kg]	Outreach [m]		
	2	3	4
63	■	■	■
125	■	■	■
250	■	■	□

■ Crane base either 1175×1040 mm or 1360×1240 mm □ Crane base 1360×1240 mm