



3M DBI-SALA reddingsapparaat Rollgliss R550

Productinformatie

Het 3M™ DBI-SALA® Rollgliss™ R550 Reddingsstelsel is een uiterst compact vlucht- en reddingsmiddel voor gebruik wanneer het absoluut noodzakelijk is om zo snel mogelijk naar een veilige omgeving af te dalen.

Evacuatie - Afdalen:

De Rollgliss is v.z.v. een tweerichtingsnaaf wat betekent dat het touw van beide kanten naar beneden kan gaan, waarbij de ene haak omhoog gaat terwijl de andere naar beneden gaat en het touw na elke afdaling meteen opnieuw kan worden gebruikt.

Redding:

Getoonde modellen zijn voorzien van een reddingsnaaf en wiel kunnen niet alleen worden gebruikt voor evacuatie, maar ook voor redding. Ze maken geassisteerde reddingspick-off mogelijk wanneer een slachtoffer niet alleen in veiligheid kan komen of voor geassisteerde redding. U laat zichzelf zakken naar het slachtoffer, haakt hem of haar aan en gebruikt het systeem om veilig af te dalen. De Rollgliss R550 kan in veel speciale reddingssituaties worden gebruikt. Gebruik het systeem om langs de constructie af te dalen naar veiligheid.

Lengtes van 10 m tot 200 m voor 2 personen en van 10 m tot 500 m voor 1 persoon.

Max. gewichtscapaciteit 1 persoon 140 kg - 2 personen 280 kg.

Min. gewichtscapaciteit 1 persoon 60 kg

Optioneel:

- Ladder-Reddingsbeugel voor een snelle en gemakkelijke verbinding met laddersporten om de effectiviteit van de redding te optimaliseren
- Opbergtas

Markering: Volgens norm, CE

Norm: EN 1496, EN 341

Artikelnr.	Max. aantal personen	Lengte m	Kabeldia. mm	Max. gewicht gebruiker kg	Gewicht (kg)
3336010	2	10	9,5	282	4,4
3336020	2	20	9,5	282	5,1
3336030	2	30	9,5	282	5,8
3336050	2	50	9,5	282	6,4
3336060	2	60	9,5	282	7,1
3336040	2	40	9,5	282	7,8
3336070	2	70	9,5	282	8,4
3336080	2	80	9,5	282	9,1
3336090	2	90	9,5	282	9,6
3336100	2	100	9,5	282	9,9
3336120	2	120	9,5	282	11,9
3336150	2	150	9,5	282	13,9
3336200	2	200	9,5	282	17,3
3336250	1	250	9,5	141	20,6
3336300	1	300	9,5	141	23,9
3336400	1	400	9,5	141	30,6
3336500	1	500	9,5	141	37,3