

GL300 open kabelvlieter met 2 kousen en rijgdraad

Productinformatie

Algemeen: GL300 open kabelvlieter met 2 kousen en rijgdraad voor het monteren van staalkabels.

Type: Open kabelvlieter met 2 kousen en rijgdraad.

... [Read more](#)



Materiaal: Uit verzinkte staalkabel 1960N/mm².

Opmerking: Speciale uitvoeringen (bijvoorbeeld roestvast) of andere afmetingen eveneens verkrijgbaar.

GL300 open kabelvlieter met 2 kousen en rijgdraad

Technische gegevens

| Artikelnr. | KabelØ Bereik mm | Lengte mm | Max. trekcapaciteit kN | Thimble Ø mm |
|-------------------|------------------------|--------------|---------------------------|-----------------|
| 10.15KBZ310/1250 | 8-15 | 1.250 | 6,2 | 18 |
| 10.15KBZ315/1250 | 15-20 | 1.250 | 12,8 | 18 |
| 10.15KBZ320/1250 | 20-30 | 1.250 | 16 | 18 |
| 10.15KBZ330/1250 | 30-40 | 1.250 | 19,2 | 18 |
| 10.15KBZ340/1250 | 40-50 | 1.250 | 22,4 | 18 |
| 10.15KBZ350/1500 | 50-60 | 1.500 | 37,4 | 20 |
| 10.15KBZ360/1500 | 60-70 | 1.500 | 49,9 | 24 |
| 10.15KBZ370/1500 | 70-80 | 1.500 | 49,9 | 24 |
| 10.15KBZ380/1500 | 80-90 | 1.500 | 56,2 | 24 |
| 10.15KBZ390/1500 | 90-100 | 1.500 | 62,4 | 24 |
| 10.15KBZ3100/1500 | 100-115 | 1.500 | 62,4 | 24 |
| 10.15KBZ3115/1500 | 115-130 | 1.500 | 74,8 | 40 |
| 10.15KBZ3130/1500 | 130-150 | 1.500 | 74,8 | 40 |
| 10.15KBZ3150/1500 | 150-180 | 1.500 | 87,3 | 45 |
| 10.15KBZ3180/2000 | 180-210 | 2.000 | 99,8 | 45 |
| 10.15KBZ3210/2000 | 210-240 | 2.000 | 99,8 | 45 |
| 10.15KBZ3250/2000 | 240-300 | 2.000 | 124,8 | 45 |