

DIN 15315 open wedge socket (spiekous)

Productinformatie

Algemeen: Open Wedge Socket (spiekous) vlgS DIN 15315

Typische toepassing: Liften

... [Read more](#)



Markering: Volgens norm

Afwerking: Verzinkt


Norm: EN 13411-7

DIN 15315 replaced by EN 13411-7

Waarschuwing: Niet geschikt voor staalkabels met een treksterkte van meer dan 1770N/mm²

DIN 15315 open wedge socket (spiekous)

Maattekening



Technische gegevens

Artikelnr.	KabelØ Bereik mm	Afwerking	B1mm mm	B2mm mm	B3mm mm	C mm	D mm	E mm	H1mm mm	H2mm mm	H3mm mm	Rmm mm	S mm	Gewicht (kg)
10.214830	6-8	Verzinkt	12	14	11	37	12	20	150	75	92	12,5	4	0,57
10.214831	9-11	Verzinkt	15	17	14	48	16	26	190	95	117	16	6	1,05
10.214832	12-14	Verzinkt	20	22	18	58	18	32	230	115	141	19	8	1,89
10.214833	15-17	Verzinkt	23	25	21	70	22	36	260	130	162	23	10	3,26
10.214834	18-20	Verzinkt	26	27	24	82	25	40	300	150	186	26	12	5,25