

## Camlok multi railklem MR

---

### Productinformatie



De MR multirailklemmen zijn speciaal ontwikkeld voor het makkelijker maken van het snel in bulk hijsen en verplaatsen van specifieke railsecties (type rail op te geven bij bestelling). De rails worden vergrendeld door draaibare voeten die onder het bovenste deel van de rail draaien en een met rubber bekleed klemdeel dat op de rail drukt. Dankzij de rubberen bekleding worden de rails niet beschadigd.

Voor rails tot 20m wordt aanbevolen dat er twee klemmen worden gebruikt die op 50 tot 60% van de rail lengte (uit het midden) worden geplaatst. Voor rails langer dan 20m worden drie klemmen aanbevolen met de buitenste klemmen op 65 to 75% van de rail lengte (uit het midden). De WLL van de klemmen mag niet worden overschreden!

Als er rails moeten gehesen worden moeten deze zo gestapeld zijn dat de flenzen onderaan elkaar raken. Alle rails moeten van hetzelfde type zijn.

... [Read more](#)

---

## Camlok multi railklem MR

### Technische gegevens

WLL ton	Type - Model	Aantal rails	Gewicht (kg)
5	MR3	3	84
5	MR4	4	108
5	MR5	5	132
6	MR6	6	156
7	MR7	7	180
8	MR8	8	204
10	MR10	10	252
12	MR12	12	300