Camlok multi railklem MR

Productinformatie



De MR multirailklemmen zijn speciaal ontwikkeld voor het makkelijker maken van het snel in bulk hijsen en verplaatsen van specifieke railsecties (type rail op te geven bij bestelling). De rails worden vergrendeld door draaibare voeten die onder het bovenste deel van de rail draaien en een met rubber bekleed klemdeel dat op de rail drukt. Dankzij de rubberen bekleding worden de rails niet beschadigd.
Voor rails tot 20m wordt aanbevolen dat er twee klemmen worden gebruikt die op 50 tot 60% van de raillengte (uit het midden) worden geplaatst. Voor rails langer dan 20m worden drie klemmen aanbevolen met de buitenste klemmen op 65 to 75% van de raillengte (uit het midden). De WLL van de klemmen mag niet worden overschreden!
Als er rails moeten gehesen worden moeten deze zo gestapeld zijn dat de flenzen onderaan elkaar raken. Alle rails moeten van hetzelfde type zijn.

... *Read more*

Mennens Nederland
website@mennens.nl
+31 (0)10 4373033

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Camlok multi railklem MR

Technische gegevens

Artikelnr.	WLL ton	Type - Model	Aantal rails	Gewicht (kg)
502150000000110	5	MR3	3	84
502150000000114	5	MR4	4	108
502150000000115	5	MR5	5	132
502160000000110	6	MR6	6	156
502170000000110	7	MR7	7	180
502180000000110	8	MR8	8	204
502110000000110	10	MR10	10	252
502112000000110	12	MR12	12	300

Mennens Nederland
website@mennens.nl
+31 (0)10 4373033

© November 2026 - All Rights Reserved