



## Terriër Horizontale hijsklem FHX - FHSX

### Productinformatie

Lichtgewicht heavy duty platenklem voor horizontaal hijsen en transporteren van staalplaten en andere niet-doorbuigende materialen. Per paar verkocht!

Terriër FHX / FHSX hijsklemmen moeten altijd minimaal per 2 stuks of een veelvoud hiervan gebruikt te worden. Ze worden daarom uitsluitend per paar verkocht.

Type FHX: Standaard model

Type FHSX: FHX klem met grotere bek-opening.

#### Kenmerken en voordelen:

- Compact ontwerp en hoog hijsvermogen
- Lichtgewicht ontwerp om gemakkelijk te kunnen hanteren
- Krachtige heavy duty gelaste behuizing
- Bek-openingen verkrijgbaar vanaf: 0 tot 150 mm
- Capaciteit (WLL) van 1000 t/m 25000 kg per paar (hogere WLL op aanvraag)

**Markering:** Volgens norm, CE

**Temperatuursbereik:** - 40°C t/m + 100°C

**Norm:** EN 13155

**Opmerking:** Alleen per paar of meerdere paren te gebruiken!

**Waarschuwing:** De hardheidswaarde van het materiaaloppervlak mag niet hoger zijn dan 37 Hrc (345 Hb, 1166 N/mm<sup>2</sup>)

Artikelnr.	Code	WLL ton	Bekopening mm	V mm	S mm	W mm	T mm	H mm	X mm	U mm	Y mm	Gewicht (kg)
16.01953100	1 FHX	1	0-35	140	99	10	25	11,5	65	188	15	2,6
16.01954200	2 FHSX	2	0-100	180	120	15	30,5	19,5	90	383	15	9,2
16.01953200	2 FHX	2	0-60	180	118	15	30,5	19,5	90	287	16	7
16.01954300	3 FHSX	3	0-100	180	120	20	30,5	19,5	90	387	15	10
16.01953300	3 FHX	3	0-60	180	118	20	30,5	19,5	90	291	16	8
16.01954400	4 FHSX	4	0-100	220	145	25	30,5	19,5	105	414	20	15
16.01953400	4 FHX	4	0-60	220	145	25	30,5	19,5	105	304	20	13
16.01954600	6 FHSX	6	0-100	220	145	25	30,5	19,5	120	414	20	16,5
16.01953600	6 FHX	6	0-60	220	145	25	30,5	19,5	110	307	20	14
16.01954800	8 FHSX	8	0-100	225	135	35	30,5	19,5	120	428	30	21
16.01953800	8 FHX	8	0-60	225	135	35	30,5	19,5	120	336	30	19
16.01954010	10 FHSX	10	0-100	225	135	35	30,5	19,5	120	428	30	22
16.01953010	10 FHX	10	0-60	225	135	35	30,5	19,5	120	336	30	19
16.01954012	12 FHSX	12	0-100	225	135	35	30,5	19,5	120	428	30	22
16.01953012	12 FHX	12	0-60	225	135	35	30,5	19,5	120	336	30	19
16.01853820	15 FHSX	15	0-150	350	240	35	45	27,5	140	665	35	53
16.01953015	15 FHX	15	0-60	262	147	35	43	21,5	160	344	35	30
16.01953025	25 FHX	25	0-60	262	147	40	43	21,5	175	349	35	33

## Maattekening

