



## Ropetex liftkabel TYCLIFT 6G | regelaarkabel

### Productinformatie



**Ropetex TYCLIFT 6G** is een verzinkte staalkabel ontworpen voor gebruik als **regelaarkabel (governor rope)** in snelheidsbegrenzingsystemen voor liften. De gegalvaniseerde constructie biedt corrosiebescherming, wat zorgt voor consistente prestaties in blootgestelde of veiligheidscritische omgevingen. Deze staalkabel is niet bedoeld voor ophang- of tractietoepassingen.

### Toepassing:

- Regelaarkabel (governor rope) voor snelheidsbegrenzingsystemen (overspeed-governor) en veiligheidssystemen

### Productvoordelen:

- **Specifieke constructie van de governor-kabel (6x19S)**  
Speciaal ontworpen voor de werking van het veiligheidssysteem, wat voorspelbaar gedrag garandeert bij het activeren van het governor-mechanisme
- **Gegalvaniseerde stalen draden voor corrosiebescherming**  
Helpt de functie te behouden in schachten of omgevingen waar vocht blootstelling kan optreden.

### Diameter toleranties:

- $\leq 10$  mm 0% - +6%
- $> 10$  mm 0% - +5%

Totaal aantal draden: 114

**Staalkabelconstructie:** 6x19S-FC

**Markering:** Volgens norm, CE, UKCA-marked

**Temperatuurbereik:** -40°C up to +100°C

**Afwerking:** Verzinkt

**Norm:** EN 12385-5, ISO 4344

**Opmerking:** Regelaarkabel (governor rope), niet geschikt voor ophang- of tractietoepassingen.

**Vulfactor:** 0.489

Artikelnr.	Kabel Ø mm	Afwerking	Treksterkte N/mm <sup>2</sup>	Slagwijze	MBF (kN)	Lubrication	Gewicht kg/100m
-	6	Verzinkt	1.770	sZ	21	Dry	12,9
-	6,5	Verzinkt	1.770	sZ	24,7	Dry	15,2