



Terriër balkenklem FSV - FSVS - FSVSU

Productinformatie

Multifunctionele balkschroefklem voor het horizontaal hijsen en transporteren van stalen (H) balken, profielen en constructies. De balkklem kan ook gebruikt worden als (tijdelijk) hijspunt.

Verkrijgbaar in 3 modellen:

- **FSV** : Capaciteiten van 1 tot 10 ton en bekopening van 75 tot 450 mm
- **FSVS**: Capaciteiten van 1 tot 5 ton en bekopening van 75 tot 560 mm
- **FSVSU**: met universeel hijs oog. capaciteiten en bekopeningen als type FSVS

Multifunctionele balkschroefklem voor het hijsen en transporteren van stalen (H) balken, profielen en constructies. Deze balkklem met schroefspindel kan ook (op de kop) worden gebruikt als tijdelijk ophang / hijspunt voor hijsmiddelen zoals een takel.

Kenmerken en voordelen:

- Speciaal ontwerp maakt het mogelijk stalen (H) balken en constructies te hijsen
- Gelijktijdig openen en sluiten van beide bekheften met schroefspindel voor eenvoudige en snelle bevestiging.
- Gelaste klembekken voor betere positionering en daardoor minder schade aan het profiel.
- FSVSU typen worden geleverd met verstevigde behuizing en scharnierend universeel hijs oog dat dwars op de te hijsenbalk staat wat deze klem uitermate geschikt is voor het hijsen met 2 klemmen en een 2-benige strop zoals bijv. een ketting 2-sprong.
- Lichtgewicht, onderhoudsvriendelijk, heavy duty behuizing

Markering: Volgens norm, CE

Norm: EN 13155

Artikelnr.	Code	WLL ton	Flensbreedte mm	S mm	T mm	V-max	U-max	H mm	X mm	Gewicht (kg)
16.02851400	1 FSV	1	75-190	30	73,5	357	345	113-192	120	5
16.02851500	2 FSV	2	75-190	30	73,5	357	345	113-192	120	5
16.02962000	2 FSVS	2	75-420	30	73,5	540	428	114-275	120	7
16.02851600	3 FSV	3	75-190	30	73,5	357	345	113-192	120	5
16.02963000	3 FSVS	3	75-420	30	73,5	540	428	114-275	120	7
16.02956300	3 FSVSU	3	75-420	30	73,5	540	486	114-275	120	8
16.02851700	4 FSV	4	150-300	40	80	450	422	185-240	180	15
16.02964000	4 FSVS	4	150-560	40	80	708	545	173-362	180	18
16.02956400	4 FSVSU	4	150-560	40	80	708	613	173-362	180	21
16.02851800	5 FSV	5	150-300	40	80	450	422	185-240	180	15
16.02965000	5 FSVS	5	150-560	40	80	708	545	173-362	180	19,5
16.02956500	5 FSVSU	5	150-560	40	80	708	622	173-362	180	22
16.02851110	10 FSV	10	350-450	95	88	695	653	400-447	200	50

Maattekening

