



Terriër balkenklem FBK

Productinformatie

Speciale hijsklem voor verticaal in positie hijsen, transporteren en stapelen van stalen (H) balken, profielen en constructies waarbij de last perfect in-positie moet blijven. In het bijzonder aanbevolen voor transporteren en stapelen van stalen (H) balken (bijv. tijdens het zagen van stalen balken, stapelen van stalen balken en bouwen van staalconstructies)

Kenmerken en voordelen:

- **Veelzijdig inzetbaar.** Bek-openingen verkrijgbaar vanaf: 0 tot 25 mm en capaciteiten (WLL) van 1000 - 3000 kg.
- **Veiligheid:** Uitgerust met een veiligheidsmechanisme zodat de klem niet loslaat als er hijskracht wordt uitgeoefend en wanneer men de last laat zakken. De klem is vergrendeld in gesloten en open stand.
- **Efficiënt:** Lichtgewicht ontwerp. Door de speciale hijsvorm die het zwaartepunt van de balk of last direct onder het hijs oog plaatst hierdoor blijft tijdens het hijsen de balk in evenwicht en blijven de flenzen verticaal, zodat de balk gemakkelijk kan worden gestapeld of geplaatst.
- **Duurzaam:** Krachtige heavy duty gelaste behuizing. Onderhoudsvriendelijk, gemakkelijk te vervangen onderdelen

Markering: Volgens norm, CE

Temperatuurbereik: - 40°C to +100°C.

Afwerking: Gelakt geel-rood

Norm: EN 13155

Opmerking: Het gewicht van de last dient minimaal 10% van de WLL te zijn voor een goede werking.

Waarschuwing: Het plaatoppervlak van het materiaal mag een hardheidsniveau hebben van max. HRC 37/345 Hb

Artikelnr.	Code	WLL ton	Flensbreedte mm	V mm	W mm	S mm	H mm	T mm	Z mm	X mm	U mm	Gewicht (kg)
16.02851010	1 FBK	1	0-15	136	43	45	154	35	200	47	225	3
16.02851000	1.5 FBK	1,5	0-20	170	56	67	210	60	312	56	374	7
16.02851100	3 FBK	3	0-25	208	58	66	252	70	380	77	410	15

Maattekening

