

Coilhaak met tegengewicht - CKBM

Productinformatie



CERTEX

Algemeen:


Coilhaak met tweesprong als ophanging voor grotere stabiliteit.
Het tegengewicht zorgt er voor dat de coilhaak altijd in horizontale positie blijft.
Wanneer correct gebruikt is er geen gevaar dat de coil onbedoeld van de coilhaak glijdt.

... [Read more](#)

Veiligheidsfactor: 1,5 x WLL.

Coilhaak met tegengewicht - CKBM

Maattekening



Technische gegevens

| Artikelnr. | WLL ton | Max coil width mm | B mm | C mm | E mm | G mm | H mm | L mm | S mm | Gewicht (kg) |
|----------------|---------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| 16.80CKBM15-38 | 1,5 | 380 | 50 | 100 | 300 | 100 | 500 | 300 | 110 | 25 |
| 16.80CKBM20-50 | 2 | 500 | 50 | 100 | 375 | 60 | 500 | 310 | 120 | 80 |
| 16.80CKBM35-85 | 3,5 | 850 | 75 | 150 | 600 | 100 | 500 | 420 | 150 | 130 |
| 16.80CKBM75-85 | 7,5 | 850 | 90 | 200 | 750 | 100 | 550 | 500 | 200 | 240 |