



TSR 3-delig wartelend hijs oog Codipro Gr.8

Productinformatie

Algemeen: Hoogwaardig 3-delig draaibaar en wartelend hijs oog TSR (grade 8+) met bout. WLL 0,3 t/m 22 ton.

Optioneel:

- Andere draad- varianten en -afmetingen (op aanvraag).

Markering: Volgens norm, CE

Norm: EN 1677-1

Veiligheidsfactor: 5:1

Artikelnr.	WLL ton	Draad	Torque Nm	Standard L1 mm	Amm mm	Bmm mm	Cmm mm	Dmm mm	Emm mm	Fmm mm	Gmm mm	Hmm mm	L1mm mm	S1 mm mm	S2mm mm	X mm mm	Gewicht (kg)
11.41TSR M 8	0,4	M8 (x1,25)	6	15	33	56	30	41	25	10	58	9,5	15	8	16	18	0,4
11.41TSR M 10	0,7	M10 (x1,50)	10	18	33	56	30	41	25	10	58	9,5	18	8	16	18	0,4
11.41TSR M 12	1,05	M12 (x1,75)	15	21	33	56	30	41	25	10	58	9,5	21	8	16	18	0,4
11.41TSR M 14	1,4	M14 (x2)	30	23	45	81	45	48	34	16	79	13	23	8	20	24	1,1
11.41TSR M 16	2	M16 (x2)	50	27	45	81	45	48	34	16	79	13	27	8	20	24	1,2
11.41TSR M 18	2,3	M18 (x2,5)	70	27	45	81	45	48	34	16	79	13	27	8	20	24	1,2
11.41TSR M 20	2,5	M20 (x2,5)	100	30	45	81	45	48	34	16	79	13	30	8	20	24	1,2
11.41TSR M 22	3	M22 (x2,5)	120	33	62	105	60	80	45	20	106	19	33	14	24	45	2,8
11.41TSR M 24	4	M24 (x3)	160	36	62	105	60	80	45	20	106	19	36	14	24	45	2,9
11.41TSR M 27	5	M27 (x3)	200	36	62	105	60	80	45	20	106	19	36	14	24	45	2,9
11.41TSR M 30	6,3	M30 (x3,5)	250	45	62	105	60	80	45	20	106	19	45	14	24	45	3
11.41TSR M 36	10	M36 (x4)	320	54	81	140	80	111	71	30	148	26,5	54	19	30	54	7,6
11.41TSR M 42	12,5	M42 (x4,5)	400	63	84	146	80	111	71	30	148	26,5	63	19	30	58	7,8
11.41TSR M 48	20	M48 (x5)	600	68	100	178	110	135	90	42	180	33	68	19	30	69	17,5
11.41TSR M 56	22	M56 (x5,5)	600	78	104	184	110	135	90	42	190	33	78	19	30	73	18

Maattekening

