

## TSR 3-delig wartelend hijs oog Codipro Gr.8

---

### Productinformatie



**Algemeen:** Hoogwaardig 3-delig draaibaar en wartelend hijs oog TSR (grade 8+) met bout. WLL 0,3 t/m 22 ton.

**Optioneel:**

- Andere draad- varianten en -afmetingen (op aanvraag).

... [Read more](#)

---


**Markering:** Volgens norm, CE

**Norm:** EN 1677-1

**Veiligheidsfactor:** 5:1

## TSR 3-delig wartelend hijs oog Codipro Gr.8

### Maattekening



### Technische gegevens

Artikelnr.	WLL ton	Draad	Torque Nm	Standard L1 mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	L1 mm	S1 mm mm	S2mm mm	X mm	Gewicht (kg)
11.41TSR M 8	0,4	M8 (x1,25)	6	15	33	56	30	41	25	10	58	9,5	15	8	16	18	0,4
11.41TSR M 10	0,7	M10 (x1,50)	10	18	33	56	30	41	25	10	58	9,5	18	8	16	18	0,4
11.41TSR M 12	1,05	M12 (x1,75)	15	21	33	56	30	41	25	10	58	9,5	21	8	16	18	0,4
11.41TSR M 14	1,4	M14 (x2)	30	23	45	81	45	48	34	16	79	13	23	8	20	24	1,1
11.41TSR M 16	2	M16 (x2)	50	27	45	81	45	48	34	16	79	13	27	8	20	24	1,2
11.41TSR M 18	2,3	M18 (x2,5)	70	27	45	81	45	48	34	16	79	13	27	8	20	24	1,2
11.41TSR M 20	2,5	M20 (x2,5)	100	30	45	81	45	48	34	16	79	13	30	8	20	24	1,2
11.41TSR M 22	3	M22 (x2,5)	120	33	62	105	60	80	45	20	106	19	33	14	24	45	2,8
11.41TSR M 24	4	M24 (x3)	160	36	62	105	60	80	45	20	106	19	36	14	24	45	2,9
11.41TSR M 27	5	M27 (x3)	200	36	62	105	60	80	45	20	106	19	36	14	24	45	2,9
11.41TSR M 30	6,3	M30 (x3,5)	250	45	62	105	60	80	45	20	106	19	45	14	24	45	3
11.41TSR M 36	10	M36 (x4)	320	54	81	140	80	111	71	30	148	26,5	54	19	30	54	7,6
11.41TSR M 42	12,5	M42 (x4,5)	400	63	84	146	80	111	71	30	148	26,5	63	19	30	58	7,8
11.41TSR M 48	20	M48 (x5)	600	68	100	178	110	135	90	42	180	33	68	19	30	69	17,5
11.41TSR M 56	22	M56 (x5,5)	600	78	104	184	110	135	90	42	190	33	78	19	30	73	18