

DSH 3-delig wartelende veiligheidshaak Codipro Gr.8

Productinformatie



Algemeen

Hoogwaardig 3-delig draaibare en wartelende veiligheidshaak DSH (grade 8+) met bout. WLL 0,3 t/m 2,5 ton.

Optioneel

- Andere draad- varianten en -afmetingen (op aanvraag).

... [Read more](#)

Materiaal: HGW gelegeerd staal.

Markering: Volgens norm, CE


Norm: EN 1677-1
except grade/WLL

Veiligheidsfactor: 5:1

Grade: 8

DSH 3-delig wartelende veiligheidshaak Codipro Gr.8

Maattekening



Technische gegevens

Artikelnr.	WLL ton	Draad	Torque Nm	Amm mm	Bmm mm	Cmm mm	Dmm mm	Emm mm	Fmm mm	Gmm mm	Hmm mm	L1mm mm	S1 mm mm	S2mm mm	X mm mm	Gewicht (kg)
11.20DSH M 8	0,4	M8 (x1,25)	6	33	56	30	44	32	23	58	9,5	15	8	16	18	0,8
11.20DSH M 10	0,7	M10 (x1,50)	10	33	56	30	44	32	23	58	9,5	18	8	16	18	0,8
11.20DSH M 12	1,05	M12 (x1,75)	15	33	56	30	44	32	23	58	9,5	21	8	16	18	0,8
11.20DSH M 14	1,4	M14 (x2)	30	45	81	45	65	46	29	79	13	23	8	20	24	1,9
11.20DSH M 16	2	M16 (x2)	50	45	81	45	65	46	29	79	13	27	8	20	24	2
11.20DSH M 18	2,3	M18 (x2,5)	70	45	81	45	65	46	29	79	13	27	8	20	24	2
11.20DSH M 20	2,5	M20 (x2,5)	100	45	81	45	65	46	29	79	13	30	8	20	24	2