MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Extreema® rondstrop met HMPE kern

Productinformatie



De originele Extreema® rondslings met HMPE-kern is een hijsband met hoge sterkte, ontwikkeld voor zware hijswerkzaamheden waarbij lage gewicht en duurzaamheid vereist zijn. De parallel gelegde HMPE-vezelkern zorgt voor een consistente belastingverdeling en betrouwbare prestaties. Gecombineerd met een snijbestendige HMPE-mantel is deze geschikt voor veeleisende omgevingen met verhoogd risico op slijtage en schade.

De kern is gemaakt van algemeen HMPE (Trosar®), wat het tot 15 keer sterker maakt dan staal op basis van gewicht.

De mantel is gemaakt van witte HMPE Extreema® L-serie. Met uitzonderlijke prestaties tegen snij-, slijtage- en piercingbeschadigingen. De witte mantel kan worden gerepareerd.

Werklastbereik: 3t – 600t
Werklengtebereik: 0,5m – 65m

Wanneer dit product te kiezen

Het beste voor:

- Zware hijstoepassingen die hoge werklast vereisen met minimaal eigen gewicht van de rondstrop(pen).
- Omgevingen met slijtagerisico, snijrisico of blootstelling aan chemicaliën.

Productvoordelen:

- HMPE parallel gelegd kern biedt hoge sterkte met laag eigen gewicht
- Snijbestendige HMPE-hoes beschermt tegen slijtage en perforaties
- Neemt geen water op en drijft, geschikt voor maritiem gebruik
- Chemisch bestendig materiaal ondersteunt gebruik in zware omgevingen
- Repareerbare hoes verlengt de levensduur en vermindert stilstand

... *Read more*

Markering: CE

Veiligheidsfactor: 7:1

Mennens Nederland
website@mennens.nl
+31 (0)10 4373033

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Extreema® rondstrop met HMPE kern

Technische gegevens

Artikelnr.	WLL ton	Werklengte m
340500300150170	3	1,5
340501000500170	10	5
340501000400170	10	4
340501000600170	10	6
340501001000170	10	10
340501501000170	15	10
340502000600170	20	6
340502301000170	23	10
340502500300170	25	3
340503000600170	30	6
340504000800170	40	8
340504000720170	40	7,15
340505001000170	50	10
340505000530170	50	5,3
340506000350170	60	3,5
340510000300170	100	3
340510001400170	100	14

Mennens Nederland
website@mennens.nl
+31 (0)10 4373033

© November 2026 - All Rights Reserved