

Wandzwenkkraan PMT | 180°

Productinformatie

De standaard wandzwenkkraan PMT is geschikt voor binnengebruik of optioneel voor buitengebruik. De draagbalk van de PMT-zwenkkraan bestaat uit een I-profiel met een bovenschuur en is makkelijk manueel roteerbaar over 180°. De structuur is echter ook geschikt voor een optionele zwenkmotor. De zwenkkraan is voorzien van standaard montagesteunen.

De optionele montagekit KITFIX garandeert een veilige bevestiging aan specifieke steunen. Ook verkrijgbaar als kolomzwenkkraan. (type PFT)



Optioneel

- Andere werklust of uitlading op aanvraag.
- Voedingkabel + vergrendelbare hoofdschakelaar
- Elektrisch zwenken
- Zwenkvertraging (zonder lassen of mechanische interventie).
- Thermische verzinking.
- Zwenkstop om op de samenstelling te lassen
- Zwenkblokkering met 1 of meer posities.
- Geschikt voor buitengebruik
- Elektrische of handtakel.
- Loopkat of balkenklem.

... [Read more](#)

Wandzwenkraan PMT | 180°

Technische gegevens

Artikelnr.	WLL ton	Lengte m	Capaciteit kg
6025PMT015	0,15	2	150
PMT0015-2500	0,15	2,5	150
PMT0015-3000	0,15	3	150
PMT0015-3500	0,15	3,5	150
PMT0015-4000	0,15	4	150
PMT0015-4500	0,15	4,5	150
PMT0015-5000	0,15	5	150
PMT0015-5500	0,15	5,5	150
PMT0015-6000	0,15	6	150
PMT0015-6500	0,15	6,5	150
PMT0015-7000	0,15	7	150
PMT0015-7500	0,15	7,5	150
6025PMT025	0,25	2	250
PMT0025-2500	0,25	2,5	250
PMT0025-3000	0,25	3	250
PMT0025-3500	0,25	3,5	250
PMT0025-4000	0,25	4	250
PMT0025-4500	0,25	4,5	250
PMT0025-5000	0,25	5	250
PMT0025-5500	0,25	5,5	250
PMT0025-6000	0,25	6	250
PMT0025-6500	0,25	6,5	250
PMT0025-7000	0,25	7	250
PMT0025-7500	0,25	7,5	250
6025PMT050	0,5	2	500
PMT0050-2500	0,5	2,5	500
PMT0050-3000	0,5	3	500
PMT0050-3500	0,5	3,5	500
PMT0050-4000	0,5	4	500
PMT0050-4500	0,5	4,5	500
PMT0050-5000	0,5	5	500

Wandzwenkkraan PMT | 180°

Technische gegevens

Artikelnr.	WLL ton	Lengte m	Capaciteit kg
PMT0050-5500	0,5	5,5	500
PMT0050-6000	0,5	6	500
PMT0050-6500	0,5	6,5	500
PMT0050-7000	0,5	7	500
PMT0050-7500	0,5	7,5	500
6025PMT100	1	2	1.000
PMT0100-2500	1	2,5	1.000
PMT0100-3000	1	3	1.000
PMT0100-3500	1	3,5	1.000
PMT0100-4000	1	4	1.000
PMT0100-4500	1	4,5	1.000
PMT0100-5000	1	5	1.000
PMT0100-5500	1	5,5	1.000
PMT0100-6000	1	6	1.000
PMT0100-6500	1	6,5	1.000
PMT0100-7000	1	7	1.000
PMT0100-7500	1	7,5	1.000
6025PMT160	1,6	2	1.600
PMT0160-2500	1,6	2,5	1.600
PMT0160-3000	1,6	3	1.600
PMT0160-3500	1,6	3,5	1.600
PMT0160-4000	1,6	4	1.600
PMT0160-4500	1,6	4,5	1.600
PMT0160-5000	1,6	5	1.600
PMT0160-5500	1,6	5,5	1.600
PMT0160-6000	1,6	6	1.600
6025PMT200	2	2	2.000
PMT0200-2500	2	2,5	2.000
PMT0200-3000	2	3	2.000
PMT0200-3500	2	3,5	2.000
PMT0200-4000	2	4	2.000

Wandzwenkkraan PMT | 180°

Technische gegevens

Artikelnr.	WLL ton	Lengte m	Capaciteit kg
PMT0200-4500	2	4,5	2.000
PMT0200-5000	2	5	2.000
PMT0200-5500	2	5,5	2.000
PMT0200-6000	2	6	2.000