

Comege wandzwenkkraan PMI | 180° | onderschoor

Productinformatie



De beschikbare vrije hoogte is de belangrijkste troef van de PMI wandzwenkkraan. Het I-profiel is bedoeld voor de montage van een hand- of elektrische takel.

De zwenkkraan is voorzien van standaard montagesteunen. Onze montagekit KITFIX (optioneel) garandeert een veilige bevestiging aan specifieke steunen.

Een volledig gamma toebehoren is leverbaar.

Opties

- Voedingskabel takel + vergrendelbare hoofdschakelaar.
- Kolom
- Zwenkvertraging (zonder lassen of mechanische interventie).
- Thermische verzinking
- Zwenkstop om op de samenstelling te lassen.
- Zwenkblokkering met 1 of meer posities.
- Buitengebruik.
- Motorisering.
- Elektrische of handtakel.

ArtikeInr.	WLL ton	Capaciteit kg	Uitlading 2m	Uitlading 2,5m	Uitlading 3m	Uitlading 3,5m	Uitlading 4m	Uitlading 4,5m	Uitlading 5 m	Uitlading 5,5 m	Uitlading 6 m	Uitlading 6,5 m	Uitlading 7 m
6025PMI015	0,15	150	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6025PMI025	0,25	250	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6025PMI050	0,5	500	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6025PMI100	1	1.000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6025PMI160	1,6	1.600	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-
6025PMI200	2	2.000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-
6025PMI250	2,5	2.500	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-
6025PMI320	3,2	3.200	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-
6025PMI400	4	4.000	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-