

Wandzwenk - tempelierkraan PMA | 180° (300°-300°)

Productinformatie



De PMA wandzwenk kraan met knikarm heeft een zeer beperkte verloren hoogte. De eerste arm kan roteren over 270°, de tweede over 300°. Dankzij de knikarm kan een last in verschillende posities worden verplaatst. Dit model is alleen geschikt voor manueel roteren. De zwenk kraan is voorzien van standaard montagesteunen. Onze montagekit KITFIX (optioneel) garandeert een veilige bevestiging aan specifieke steunen.

Een volledig programma aan toebehoren is leverbaar.

Opties

- Andere werklust op aanvraag.
- Voedingkabel takel + vergrendelbare hoofdschakelaar.
- Kolom.
- Zwenkvertraging (zonder lassen of mechanische interventie).
- Zwenkvertraging op elke arm.
- Thermische verzinking.
- Zwenkstop om op de samenstelling te lassen.
- Zwenkblokkering met 1 of meer posities (enkel op arm 1).
- Elektrische takel of handkettingtakel.
- Geschikt voor buitengebruik.

Artikelnr.	WLL ton	Lengte m	Capaciteit kg
6025PMA013	0,125	2	125
PMA0012-2500	0,125	2,5	125
PMA0012-3000	0,125	3	125
PMA0012-3500	0,125	3,5	125
PMA0012-4000	0,125	4	125
PMA0012-4500	0,125	4,5	125
PMA0012-5000	0,125	5	125
6025PMA025	0,25	2	250
PMA0025-2500	0,25	2,5	250
PMA0025-3000	0,25	3	250
PMA0025-3500	0,25	3,5	250
PMA0025-4000	0,25	4	250
PMA0025-4500	0,25	4,5	250
PMA0025-5000	0,25	5	250