

kolomzwenk-tempelierkraan PFA |270° (300°-300°)

Productinformatie



Deze kolomzwenkkraan met knikarm ook wel tempelierkraan genoemd wordt gekenmerkt door zijn zeer beperkte verloren hijshoogte. Het eerste deel van de arm kan zwenken over 270° en het tweede deel over 300°. Dankzij deze knikarm is het makkelijk om de last in alle richtingen te verplaatsen. Het is alleen mogelijk de zwenkarm manueel te roteren.

Bevestiging op de vloer d.m.v. chemische verankering of verankeringsstaven in de fundering. Ook verkrijgbaar in een [uitvoering met wandbevestiging](#) zonder kolom.

Optioneel:

- Sjabloon voor installatie + ankerstangen (of basisplaat voor chemische ankers, rekening houdend met de beperkingen van dit systeem.)
- Voedingskabel voor een elektrische takel.
- Zwenkblockering met 1 of meer posities.
- Lasbare Zwenkstop (om op de samenstelling te lassen).
- Geschikt voor buitengebruik.
- Elektrische takel of handkettingtakel.
- Vergrendelbare hoofdschakelaar.
- Zwenkvertraging (zonder lassen of mechanische interventie).
- Zwenkvertraging op elke arm.
- Thermische verzinking. (contacteer ons)

... [Read more](#)

kolomzwenk-tempelierkraan PFA |270° (300°-300°)

Technische gegevens

Artikelnr.	WLL ton	Lengte m	Capaciteit kg
6025PFA0125	0,125	2	125
PFA0012-2500	0,125	2,5	125
PFA0012-3000	0,125	3	125
PFA0012-3500	0,125	3,5	125
PFA0012-4000	0,125	4	125
PFA0012-4500	0,125	4,5	125
PFA0012-5000	0,125	5	125
6025PFA0250	0,25	2	250
PFA0025-2500	0,25	2,5	250
PFA0025-3000	0,25	3	250
PFA0025-3500	0,25	3,5	250
PFA0025-4000	0,25	4	250
PFA0025-4500	0,25	4,5	250
PFA0025-5000	0,25	5	250