



## Kolomzwenkkraan PFTMOB | 270° | verplaatsbaar

### Productinformatie

Geschikt voor binnen- of buitengebruik. De arm is vervaardigd met een I-profiel. Zijn licht gewicht zorgt voor grote flexibiliteit en zwenken over 270°. De structuur van de arm is geschikt voor het optioneel installeren van een elektrische zwenkmotor.

Deze zwenkcrana is gemonteerd op een verplaatsbaar betonblok. De kraan kan verplaatst worden met bovenloopkraan of vorkheftruck. Een compleet gamma aan accessoires is verkrijgbaar.



Capaciteit bereik: 15 - 500 kg



Uitlading bereik: 2000- 6000 mm



Zwenkbereik: 270°

### Opties en accessoires:

- Elektrisch zwenken
- Loopkat: manueel of elektrisch
- Vergrendelbare hoofdschakelaar.
- Voedingskabel voor de takel.
- Thermische verzinking.
- Zwenkvertraging.
- Zwenkstop om op de samenstelling te lassen of verplaatsbaar.
- Zwenkblokkering met 1 of meer posities.
- Elektrische of handtakel.
- Buitengebruik.

<b>Artikelnr.</b>	<b>WLL ton</b>	<b>Lengte m</b>	<b>Capaciteit kg</b>
6025PFTMOB015	0,15	2	150
PFTMOB0015-2500	0,15	2,5	150
PFTMOB0015-3000	0,15	3	150
PFTMOB0015-3500	0,15	3,5	150
PFTMOB0015-4000	0,15	4	150
PFTMOB0015-4500	0,15	4,5	150
PFTMOB0015-5000	0,15	5	150
PFTMOB0015-5500	0,15	5,5	150
PFTMOB0015-6000	0,15	6	150
6025PFTMOB025	0,25	2	250
PFTMOB0025-2500	0,25	2,5	250
PFTMOB0025-3000	0,25	3	250
PFTMOB0025-3500	0,25	3,5	250
PFTMOB0025-4000	0,25	4	250
PFTMOB0025-4500	0,25	4,5	250
PFTMOB0025-5000	0,25	5	250
6025PFTMOB050	0,5	2	500
PFTMOB0050-2500	0,5	2,5	500
PFTMOB0050-3000	0,5	3	500