

## Kolomzwenkkraan PFIMOB | 270° | verplaatsbaar

### Productinformatie



### Algemeen

De beperkte verloren hoogte is de grootste troef van de PFI zwenkkraan. Het I-profiel laat de installatie van een elektrische of hand-takel toe. Deze zwenkkraan is gemonteerd op een verplaatsbaar betonblok. Verplaatsen kan gebeuren door een bovenloopkraan of dmv een vorkheftruck. Een volledig gamma accessoires is verkrijgbaar.

### Optie

- Voedingskabel voor de takel.
- Vergrendelbare hoofdschakelaar.
- Thermische verzinking.
- Zwenkvertraging (zonder lassen of mechanische interventie).
- Zwenkstop om op de samenstelling te lassen of verplaatsbaar.
- Zwenkblokkering met 1 of meer posities.
- Elektrische of handtakel.
- Buitengebruik.

... [Read more](#)

## Kolomzwenkkraan PFIMOB | 270° | verplaatsbaar

### Technische gegevens

Artikelnr.	WLL ton	Lengte m	Capaciteit kg
6025PFIMOB125	0,15	2	150
PFIMOB0015-2500	0,15	2,5	150
PFIMOB0015-3000	0,15	3	150
PFIMOB0015-3500	0,15	3,5	150
PFIMOB0015-4000	0,15	4	150
PFIMOB0015-4500	0,15	4,5	150
PFIMOB0015-5000	0,15	5	150
PFIMOB0015-5500	0,15	5,5	150
PFIMOB0015-6000	0,15	6	150
6025PFIMOB250	0,25	2	250
PFIMOB0025-2500	0,25	2,5	250
PFIMOB0025-3000	0,25	3	250
PFIMOB0025-3500	0,25	3,5	250
PFIMOB0025-4000	0,25	4	250
PFIMOB0025-4500	0,25	4,5	250
PFIMOB0025-5000	0,25	5	250
6025PFIMOB500	0,5	2	500
PFIMOB0050-2500	0,5	2,5	500
PFIMOB0050-3000	0,5	3	500