



## Crosby wartel S-1 | gaffel -haak | tontaatslager

### Productinformatie

Crosby wartel S-1 (gaffel-haak uitvoering) is uitgevoerd met tontaatslagering waardoor de wartel ook draaibaar is onder belasting. Tevens zijn ze uitgevoerd met een smeermiddel voor makkelijk onderhoud. Ze zijn individueel bij de fabriek getest tot 2 x WLL.

De Crosby wartels uit de S-serie zijn leverbaar in 6 uitvoeringen:

**S-1: gaffel - haak**

S-2: gaffel - gaffel

S-3: gaffel - oog

S-4: oog - gaffel

S-5: oog - oog

S-6: oog - haak

Hogere tonnages t/m 1250 ton op aanvraag.

**Markering:** CE

**Opmerking:** Controleer voor gebruik altijd of uw staalkabel geschikt is voor gebruik met een wartel.

**Waarschuwing:** Beslist niet te gebruiken in combinatie met een sloopbal.

**Veiligheidsfactor:** 5:1

| Artikelnr.  | KabelØ<br>Bereik<br>mm | WLL<br>ton | Swivel No | Amm mm | Fmm mm | Gmm mm | Hmm mm | Jmm mm | Kmm mm | Lmm mm | Mmm mm | Nmm mm | Omm mm | Pmm mm | V mm mm | Gewicht<br>(kg) |
|-------------|------------------------|------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|-----------------|
| 11.46297011 | 13                     | 3          | 3-S-1     | 291    | 123    | 70     | 19,1   | 22,4   | 41,1   | 38,9   | 35,8   | 33,3   | 25,4   | 36,6   | 28,4    | 4,45            |
| 11.46297217 | 16                     | 5          | 5-S-1     | 339    | 160    | 76     | 22,4   | 25,4   | 57     | 49,3   | 42,9   | 41,1   | 28,4   | 46     | 36,6    | 7,04            |
| 11.46297413 | 19                     | 8,5        | 8-S-1     | 418    | 192    | 102    | 25,4   | 39,5   | 71,5   | 62,5   | 56,5   | 54     | 35,1   | 57     | 41,1    | 13,3            |
| 11.46297618 | 22                     | 10         | 10-S-1    | 502    | 212    | 114    | 38,1   | 44,5   | 86     | 66     | 61     | 89     | 44,5   | 66     | 49,3    | 21,2            |
| 11.46297814 | 26                     | 15         | 15-S-1    | 565    | 263    | 127    | 38,1   | 44,5   | 86     | 71,5   | 81     | 89     | 44,5   | 76     | 60,5    | 33,5            |
| 11.46298118 |                        | 25         | 25-S-1    | 680    | 346    | 152    | 51     | 51     | 117    | 87,5   | 92     | 93,5   | 60,5   | 93     | 76      | 64              |
| 11.46298216 |                        | 35         | 35-S-1    | 760    | 357    | 165    | 51     | 51     | 117    | 98,5   | 95,5   | 93,5   | 60,5   | 116    | 81      | 100             |
| 11.46298314 |                        | 45         | 45-S-1    | 891    | 392    | 178    | 57     | 63,5   | 127    | 121    | 108    | 102    | 76     | 129    | 82,5    | 114             |

## Maattekening

