



## Crosby wartel S-2 | gaffel -gaffel| tontaatslager

### Productinformatie

Crosby wartel S-2 (gaffel-gaffel uitvoering) is uitgevoerd met tontaatslagering waardoor de wartel ook draaibaar is onder belasting. Tevens zijn ze uitgevoerd met een smeernippel voor makkelijk onderhoud. Ze zijn individueel bij de fabriek getest tot 2 x WLL.

De Crosby wartels uit de S-serie zijn leverbaar in 6 uitvoeringen:

- S-1: gaffel - haak
- S-2: gaffel - gaffel**
- S-3: gaffel - oog
- S-4: oog - gaffel
- S-5: oog - oog
- S-6: oog - haak

Hogere tonnages t/m 1250 ton op aanvraag.

**Markering:** CE

**Opmerking:** Controleer voor gebruik altijd of uw staalkabel geschikt is voor gebruik met een wartel.

**Waarschuwing:** Beslist niet te gebruiken in combinatie met een slooepbal.

**Veiligheidsfactor:** 5:1

Artikelnr.	KabelØ Bereik mm	WLL ton	Swivel No	B mm	G mm	H mm	J mm	K mm	N mm	O mm	Gewicht (kg)
11.46297020	13	3	3-S-2	236	70	19,1	22,4	41,1	33,3	25,4	4,37
11.46297226	16	5	5-S-2	262	76	22,4	25,4	57	41,1	28,4	6,21
11.46297422	19	8,5	8-S-2	321	102	25,4	39,5	71,5	54	35,1	11,9
11.46297627	22	10	10-S-2	426	114	38,1	44,5	86	89	44,5	20,8
11.46297823	26	15	15-S-2	435	127	38,1	44,5	86	89	44,5	28,5
11.46298127		25	25-S-2	527	152	51	51	117	93,5	60,5	64
11.46298225		35	35-S-2	527	165	51	51	117	93,5	60,5	70
11.46298323		45	45-S-2	641	178	57	63,5	127	102	76	107

## Maattekening

