

Powertex zelfbalancerende pallethaak PFAB

Productinformatie



De Powertex Pallethaak PFAB met automatische balancerende is ontworpen voor kraanhandling van standaard pallets. Het veerbelaste hijssoog houdt de vorken horizontaal, waardoor operators ladingen efficiënter kunnen positioneren.

Deze kraanpalletvork zorgt voor gecontroleerde, voorspelbare palletverplaatsing in magazijnen, bouwplaatsen en industriële omgevingen waar stabiel hijsen en norm-naleving essentieel zijn.

Wanneer je voor dit product kiest:

- Kraanlifting van standaard pallets vanaf de lange zijde.
- Hijswerkzaamheden die stabiele vorkpositie, aanpasbare hoogte en verstelbare vorkafstand vereisen

Voordelen van het product:

- Veerbelaste hijssoog balanceert de vorken automatisch horizontaal, wat de ladingcontrole tijdens hijsbewegingen verbetert
- Het automatische balanceringsysteem activeert vanaf minimaal 20 procent van de WLL, wat voorspelbare prestaties garandeert wanneer correct geladen
- Aanpasbare vorkafstand en hoogte maken flexibele handling van verschillende palletmaten en ladingconfiguraties mogelijk
- Geïntegreerde lastbeveiligingsketting houdt de lading vast, zelfs wanneer deze tot 90 graden wordt gekanteld
- Een verborgen veer en koppeling verminderen de kans op schade en bieden extra veiligheid voor de gebruiker.
- Hoogwaardig constructiestaal zorgt voor betrouwbare prestaties bij dagelijkse industriële hijswerkzaamheden.
- Voorzien van een QR-code voor directe en gemakkelijke toegang ter plaatse tot de handleiding in 13 talen en de EC-verklaring, wat praktische veiligheid biedt. [... Read more](#)

Eigenschappen: Automatisch balancerend

Materiaal: Hoogwaardig constructiestaal

Markering: Volgens norm, CE, UKCA-marked, Powertex, WLL, Model, productiedatum, serienummer, Minimale last

Temperatuursbereik: -20°C t/m +50°C

Afwerking: Rode poedercoating

Norm: EN 13155


Opmerking: De hijshaak op de productafbeeldingen behoort niet tot de levering en is alleen ter indicatie waar het aanslag punt van de kraanhaak zich bevindt.

Waarschuwing: Minimaal 20% van de WLL benodigd voor een correcte en veilige werking.

Veiligheidsfactor: 3:1

Powertex zelfbalancerende pallethaak PFAB

Maattekening



Technische gegevens

WLL ton	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Gewicht (kg)
1,5	350-900	1300-2000	1.000	100x40	1650-2350	166
2	400-900	1300-2000	1.000	120x40	1655-2355	218
3	450-900	1300-2000	1.000	120x50	1720-2420	278