

## ENDURA Hijsband, polyester



### Productinformatie

**Ontwerp:** Platte polyester hijsband met twee gestikte, versterkte lussen. Conform Europese kleurcodes. Extra stevige uitvoering voor een langere levensduur.

**Rek bij max. werklust:** ca. 2-3%

**Lengte-tolerantie:** Nominale lengte  $\pm$  3%

**Werklust:** Leverbaar met werklusten tot 40ton.

**Norm:** EN 1492-1

**Opties:** Triangels en doorsteektriangels.

**Materiaal:** Polyester; goed bestand tegen de meeste zuren maar niet tegen sterke basen.

**Markering:** CE, De hijsbanden zijn voorzien van een blauw label met het symbool van de fabrikant, de werklust, lengte, CE-markering en gebruiksinstructies.

**Temperatuursbereik:** ca. -40°C +100°C

**Veiligheidsfactor:** 7:1.

Code	WLL ton	Werklengte m	Bandbreedte mm	Kleur
ENDHB30	1	1	30	Paars
ENDHB30	1	1,5	30	Paars
ENDHB30	1	2	30	Paars
ENDHB30	1	2,5	30	Paars
ENDHB30	1	3	30	Paars
ENDHB30	1	4	30	Paars
ENDHB30	1	5	30	Paars
ENDHB30	1	6	30	Paars
ENDHB30	1	-	30	Paars

ENDHB60	2	1	60	Groen
ENDHB60	2	1,5	60	Groen
ENDHB60	2	2	60	Groen
ENDHB60	2	2,5	60	Groen
ENDHB60	2	3	60	Groen
ENDHB60	2	4	60	Groen
ENDHB60	2	5	60	Groen
ENDHB60	2	6	60	Groen
ENDHB60	2	-	60	Groen
ENDHB90	3	1	90	Geel
ENDHB90	3	1,5	90	Geel
ENDHB90	3	2	90	Geel
ENDHB90	3	2,5	90	Geel
ENDHB90	3	3	90	Geel
ENDHB90	3	4	90	Geel
ENDHB90	3	5	90	Geel
ENDHB90	3	6	90	Geel
ENDHB90	3	-	90	Geel
ENDHB120	4	1	120	Grijs
ENDHB120	4	1,5	120	Grijs
ENDHB120	4	2	120	Grijs
ENDHB120	4	2,5	120	Grijs
ENDHB120	4	3	120	Grijs
ENDHB120	4	4	120	Grijs
ENDHB120	4	5	120	Grijs
ENDHB120	4	6	120	Grijs

ENDHB120	4	-	120	Grijs
ENDHB150	5	1	150	Rood
ENDHB150	5	1,5	150	Rood
ENDHB150	5	2	150	Rood
ENDHB150	5	2,5	150	Rood
ENDHB150	5	3	150	Rood
ENDHB150	5	4	150	Rood
ENDHB150	5	5	150	Rood
ENDHB150	5	6	150	Rood
ENDHB150	5	-	150	Rood