Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

ENDURA Rondstrop, polyester

Productinformatie



ENDURA Rondstroppen. Polyester rondstrop met een extra stevige polyester hoes voor een langere levensduur.

Rek bij werklast: 2-3%
Lengtetolerantie: ±2%

... *Read more*

Materiaal: Polyester (goed bestand tegen de meeste zuren maar niet tegen basen.)
Markering: Volgens norm, CE
Temperatuursbereik: -40°C t/m +100°C
Norm: EN 1492-2

Veiligheidsfactor: 7:1.

Mennens Nederland
website@mennens.nl
+31 (0)10 4373033

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

ENDURA Rondstrop, polyester

Technische gegevens

Artikelnr.	Code	WLL ton	Werklengte m	Gestropt t	In het mandje 0° t	In het mandje 0°-45° t	In het mandje 45°-60° t	Kleur
340100100000130	ENDRS10	1	-	0,8	2	1,4	1	Paars
340100100100130	ENDRS10	1	1	0,8	2	1,4	1	Paars
340100100150130	ENDRS10	1	1,5	0,8	2	1,4	1	Paars
340100100200130	ENDRS10	1	2	0,8	2	1,4	1	Paars
340100100250130	ENDRS10	1	2,5	0,8	2	1,4	1	Paars
340100100300130	ENDRS10	1	3	0,8	2	1,4	1	Paars
340100100400130	ENDRS10	1	4	0,8	2	1,4	1	Paars
340100100500130	ENDRS10	1	5	0,8	2	1,4	1	Paars
340100100600130	ENDRS10	1	6	0,8	2	1,4	1	Paars
340100200000130	ENDRS20	2	-	1,6	4	2,8	2	Groen
340100200100130	ENDRS20	2	1	1,6	4	2,8	2	Groen
340100200150130	ENDRS20	2	1,5	1,6	4	2,8	2	Groen
340100200200130	ENDRS20	2	2	1,6	4	2,8	2	Groen
340100200250130	ENDRS20	2	2,5	1,6	4	2,8	2	Groen
340100200300130	ENDRS20	2	3	1,6	4	2,8	2	Groen
340100200400130	ENDRS20	2	4	1,6	4	2,8	2	Groen
340100200500130	ENDRS20	2	5	1,6	4	2,8	2	Groen
340100200600130	ENDRS20	2	6	1,6	4	2,8	2	Groen
340100300000130	ENDRS30	3	-	2,4	6	4,2	3	Geel
340100300100130	ENDRS30	3	1	2,4	6	4,2	3	Geel
340100300150130	ENDRS30	3	1,5	2,4	6	4,2	3	Geel
340100300200130	ENDRS30	3	2	2,4	6	4,2	3	Geel
340100300250130	ENDRS30	3	2,5	2,4	6	4,2	3	Geel
340100300300130	ENDRS30	3	3	2,4	6	4,2	3	Geel
340100300400130	ENDRS30	3	4	2,4	6	4,2	3	Geel
340100300500130	ENDRS30	3	5	2,4	6	4,2	3	Geel
340100300600130	ENDRS30	3	6	2,4	6	4,2	3	Geel
340100400000130	ENDRS40	4	-	3,2	8	5,6	4	Grijs
340100400100130	ENDRS40	4	1	3,2	8	5,6	4	Grijs
340100400150130	ENDRS40	4	1,5	3,2	8	5,6	4	Grijs
340100400200130	ENDRS40	4	2	3,2	8	5,6	4	Grijs

Mennens Nederland
website@mennens.nl
+31 (0)10 4373033

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

ENDURA Rondstrop, polyester

Technische gegevens

Artikelnr.	Code	WLL ton	Werklengte m	Gestropt t	In het mandje 0° t	In het mandje 0°-45° t	In het mandje 45°-60° t	Kleur
340100400250130	ENDRS40	4	2,5	3,2	8	5,6	4	Grijs
340100400300130	ENDRS40	4	3	3,2	8	5,6	4	Grijs
340100400400130	ENDRS40	4	4	3,2	8	5,6	4	Grijs
340100400500130	ENDRS40	4	5	3,2	8	5,6	4	Grijs
340100400600130	ENDRS40	4	6	3,2	8	5,6	4	Grijs
340100400800130	ENDRS40	4	8	3,2	8	5,6	4	Grijs
340100401000130	ENDRS40	4	10	3,2	8	5,6	4	Grijs
340100500000130	ENDRS50	5	-	4	10	7	5	Rood
340100500100130	ENDRS50	5	1	4	10	7	5	Rood
340100500150130	ENDRS50	5	1,5	4	10	7	5	Rood
340100500200130	ENDRS50	5	2	4	10	7	5	Rood
340100500250130	ENDRS50	5	2,5	4	10	7	5	Rood
340100500300130	ENDRS50	5	3	4	10	7	5	Rood
340100500400130	ENDRS50	5	4	4	10	7	5	Rood
340100500500130	ENDRS50	5	5	4	10	7	5	Rood
340100500600130	ENDRS50	5	6	4	10	7	5	Rood
340100500800130	ENDRS50	5	8	4	10	7	5	Rood
340100501000130	ENDRS50	5	10	4	10	7	5	Rood

Mennens Nederland
website@mennens.nl
+31 (0)10 4373033

© November 2026 - All Rights Reserved