

ENDURA Rondstrop, polyester

Productinformatie



ENDURA Rondstropen. Polyester rondstrop met een extra stevige polyester hoes voor een langere levensduur.

Rek bij werklust: 2-3%

Lengtetolerantie: $\pm 2\%$

[... Read more](#)

Materiaal: Polyester (goed bestand tegen de meeste zuren maar niet tegen basen.)

Markering: Volgens norm, CE

Temperatuursbereik: -40°C t/m +100°C

Norm: EN 1492-2

Veiligheidsfactor: 7:1.

ENDURA Rondstrop, polyester

Technische gegevens

Artikelnr.	Code	WLL ton	Werklengte m	Gestropt t	In het mandje 0° t	In het mandje 0°-45° t	In het mandje 45°-60° t	Kleur
12.20ENDRS010.XXX	ENDRS10	1	-	0,8	2	1,4	1	Paars
12.20ENDRS010.010	ENDRS10	1	1	0,8	2	1,4	1	Paars
12.20ENDRS010.015	ENDRS10	1	1,5	0,8	2	1,4	1	Paars
12.20ENDRS010.020	ENDRS10	1	2	0,8	2	1,4	1	Paars
12.20ENDRS010.025	ENDRS10	1	2,5	0,8	2	1,4	1	Paars
12.20ENDRS010.030	ENDRS10	1	3	0,8	2	1,4	1	Paars
12.20ENDRS010.040	ENDRS10	1	4	0,8	2	1,4	1	Paars
12.20ENDRS010.050	ENDRS10	1	5	0,8	2	1,4	1	Paars
12.20ENDRS010.060	ENDRS10	1	6	0,8	2	1,4	1	Paars
12.20ENDRS020.XXX	ENDRS20	2	-	1,6	4	2,8	2	Groen
12.20ENDRS020.010	ENDRS20	2	1	1,6	4	2,8	2	Groen
12.20ENDRS020.015	ENDRS20	2	1,5	1,6	4	2,8	2	Groen
12.20ENDRS020.020	ENDRS20	2	2	1,6	4	2,8	2	Groen
12.20ENDRS020.025	ENDRS20	2	2,5	1,6	4	2,8	2	Groen
12.20ENDRS020.030	ENDRS20	2	3	1,6	4	2,8	2	Groen
12.20ENDRS020.040	ENDRS20	2	4	1,6	4	2,8	2	Groen
12.20ENDRS020.050	ENDRS20	2	5	1,6	4	2,8	2	Groen
12.20ENDRS020.060	ENDRS20	2	6	1,6	4	2,8	2	Groen
12.20ENDRS030.XXX	ENDRS30	3	-	2,4	6	4,2	3	Geel
12.20ENDRS030.010	ENDRS30	3	1	2,4	6	4,2	3	Geel
12.20ENDRS030.015	ENDRS30	3	1,5	2,4	6	4,2	3	Geel
12.20ENDRS030.020	ENDRS30	3	2	2,4	6	4,2	3	Geel
12.20ENDRS030.025	ENDRS30	3	2,5	2,4	6	4,2	3	Geel
12.20ENDRS030.030	ENDRS30	3	3	2,4	6	4,2	3	Geel
12.20ENDRS030.040	ENDRS30	3	4	2,4	6	4,2	3	Geel
12.20ENDRS030.050	ENDRS30	3	5	2,4	6	4,2	3	Geel
12.20ENDRS030.060	ENDRS30	3	6	2,4	6	4,2	3	Geel
12.20ENDRS040.XXX	ENDRS40	4	-	3,2	8	5,6	4	Grijs
12.20ENDRS040.010	ENDRS40	4	1	3,2	8	5,6	4	Grijs
12.20ENDRS040.015	ENDRS40	4	1,5	3,2	8	5,6	4	Grijs
12.20ENDRS040.020	ENDRS40	4	2	3,2	8	5,6	4	Grijs

ENDURA Rondstrop, polyester

Technische gegevens

Artikelnr.	Code	WLL ton	Werklengte m	Gestropt t	In het mandje 0° t	In het mandje 0°-45° t	In het mandje 45°-60° t	Kleur
12.20ENDRS040.025	ENDRS40	4	2,5	3,2	8	5,6	4	Grijs
12.20ENDRS040.030	ENDRS40	4	3	3,2	8	5,6	4	Grijs
12.20ENDRS040.040	ENDRS40	4	4	3,2	8	5,6	4	Grijs
12.20ENDRS040.050	ENDRS40	4	5	3,2	8	5,6	4	Grijs
12.20ENDRS040.060	ENDRS40	4	6	3,2	8	5,6	4	Grijs
12.20ENDRS040.080	ENDRS40	4	8	3,2	8	5,6	4	Grijs
12.20ENDRS040.100	ENDRS40	4	10	3,2	8	5,6	4	Grijs
12.20ENDRS050.XXX	ENDRS50	5	-	4	10	7	5	Rood
12.20ENDRS050.010	ENDRS50	5	1	4	10	7	5	Rood
12.20ENDRS050.015	ENDRS50	5	1,5	4	10	7	5	Rood
12.20ENDRS050.020	ENDRS50	5	2	4	10	7	5	Rood
12.20ENDRS050.025	ENDRS50	5	2,5	4	10	7	5	Rood
12.20ENDRS050.030	ENDRS50	5	3	4	10	7	5	Rood
12.20ENDRS050.040	ENDRS50	5	4	4	10	7	5	Rood
12.20ENDRS050.050	ENDRS50	5	5	4	10	7	5	Rood
12.20ENDRS050.060	ENDRS50	5	6	4	10	7	5	Rood
12.20ENDRS050.080	ENDRS50	5	8	4	10	7	5	Rood
12.20ENDRS050.100	ENDRS50	5	10	4	10	7	5	Rood