

## Handler - Tandwiellier - Manibox GR

---

### Productinformatie



#### Algemeen:

Reeks van tandwiellieren met een capaciteit van 300-2750kg. Verkrijgbaar met geverfde, verzinkte of roestvast (inox) behuizing.

Geschik voor hijsen en/of trekken.

#### Technische eigenschappen:

- Voldoet aan de norm EN 13157.
- Mechanische onderdelen gefreesd en beschermd door kataforese.
- RVS ratel veer.
- Rechte tandwielen.
- Automatische rem gemaakt van composiet materialen.
- Reductie systeem volledig beschermd door een metalen of plastic kap.
- Ontkoppelbare trommel (enkel wanneer onbelast).

... [Read more](#)


---

**Markering:** Volgens norm, CE

**Norm:** EN 13157

## Handler - Tandwiellier - Manibox GR

### Maattekening



### Technische gegevens

| Artikelnr. | WLL ton | Kabeldia. mm | Capaciteit 1ste laag kg | Lagen # | Lift per crank revolution mm | Handkracht max. kg | Max. drum capacity m | Drum Ø mm | Amm mm | Bmm mm | Cmm mm | Dmm mm | Emm mm | Fmm mm | Gmm mm | Kmm mm | Lg mm | Smm mm | Tmm mm | Gewicht (kg) |
|------------|---------|--------------|-------------------------|---------|------------------------------|--------------------|----------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------------|
| GR300      | 0,3     | 5            | 500                     | 6       | 30,5                         | 12,6               | 38                   | 62        | 249    | 400    | 190    | 217    | 240    | 200    | 145    | 144    | 122   | 184    | 76     | 15           |
| GR500      | 0,5     | 7            | 750                     | 4       | 31,5                         | 12,5               | 18                   | 62        | 249    | 400    | 190    | 217    | 240    | 200    | 145    | 144    | 122   | 184    | 76     | 15           |
| GR530      | 0,53    | 6            | 530                     | 1       | 30,5                         | 12,5               | 4                    | 62        | 249    | 400    | 190    | 217    | 240    | 200    | 145    | 144    | 122   | 184    | 76     | 15           |
| GR750      | 0,75    | 7            | 750                     | 1       | 31,5                         | 19                 | 3                    | 62        | 249    | 400    | 190    | 217    | 240    | 200    | -      | 144    | 122   | -      | -      | 15           |
| GR1000     | 1       | 9            | 1.450                   | 4       | 16                           | 14,5               | 30                   | 103,5     | 410    | 485    | 305    | 300    | 340    | 370    | -      | 236    | 176   | -      | -      | 44           |
| GR1450     | 1,45    | 10           | 1.450                   | 1       | 16                           | 14,5               | 5                    | 103,5     | 410    | 485    | 305    | 300    | 340    | 370    | -      | 236    | 176   | -      | -      | 44           |
| GR2000     | 2       | 13           | 2.750                   | 3       | 9,5                          | 16,5               | 25                   | 121       | 510    | 585    | 360    | 400    | 340    | 440    | -      | 325    | 237,5 | -      | -      | 83           |
| GR2750     | 2,75    | 13           | 2.750                   | 1       | 9,5                          | 16,5               | 6                    | 121       | 510    | 585    | 360    | 400    | 340    | 440    | -      | 325    | 237,5 | -      | -      | 83           |