

## Handler - Wormwiel - Manibox VS

---

### Productinformatie



#### Algemeen:

Serie wormwielieren met een capaciteit van 250 t/m 3500 kg. Verkrijgbaar met geverfd, verzinkt of roestvast (inox) frame.  
Geschik voor hijsen en/of trekken.

#### Technische eigenschappen:

- Voldoet aan de norm EN 13157.
- Absolute veiligheid door worm reductie en automatische rem.
- Mechanische onderdelen gefreesd en beschermd door kataforese.
- RVS ratel veer.
- Ontkoppelbare trommel (enkel onbelast)
- Ergonomisch en afneembare slinger met roterende grip.

[... Read more](#)


---

**Markering:** Volgens norm, CE

**Norm:** EN 13157

## Handler - Wormwiel - Manibox VS

### Maattekening



### Technische gegevens

Artikelnr.	WLL ton	Kabeldia. mm	Capaciteit 1ste laag kg	Lagen #	Lift per crank revolution mm	Handkracht max. kg	Max. drum capacity m	Drum Ø mm	A mm	B mm	D mm	E mm	F mm	G mm	K mm	L mm	Gewicht (kg)
VS 250	0,25	5	0,38	4	17	11	15	50	140	307	142	206	130	95	100	240	7,5
VS 320	0,32	6	0,38	2	17	11	6	50	140	307	142	206	130	95	100	240	7,5
VS 500	0,5	7	0,75	4	11	14	18	62	162	325	175	233	112	-	130	240	12
VS 750	0,75	7	0,75	1	11	14	3	62	162	325	175	233	112	-	130	240	12
VS 1000	1	9	1,45	4	8	14	30	103,5	302	470	302	322	167	-	250	340	37,5
VS1450A	1,45	10	1,45	1	8	14	5	103,5	302	470	302	322	167	-	250	340	37,5
VS 1500	1,5	11,5	2	3	6	14	23	105	350	518	330	370	200	-	250	340	52
VS 2000	2	12	2	1	6	14	5,5	105	350	518	330	370	200	-	250	340	52
VS2000	2	13	2,5	2	5	14,5	17	121	356	520	390	420	260	-	295	340	80
VS 2500	2,5	13	2,5	1	5	14,5	7	121	356	520	390	420	260	-	295	340	80
VS3000	3	16	3,5	2	3	15	18,5	145	480	640	450	530	390	-	380	340	140
VS3500	3,5	16	3,5	1	3	15	7,5	145	480	640	450	530	390	-	380	340	140