

Huchez Elektrische lier - Primo 150 - 2.000 kg

Productinformatie



Elektrische lier voor het hijsen en / of trekken van lasten van 150 t/m 2000 kg.

Een voordelige range elektrische lieren ontworpen voor eenvoudige hijs- en trekwerkzaamheden zoals bijvoorbeeld voor goederenliften, het openen en sluiten van deuren en luiken, theater applicaties, zwembad afdichtingen etc.

Technische eigenschappen:

- laag-spannings besturing.
- Stevig stalen frame
- Gelaste stalen mechanische trommel.
- Gesalde tandwielkast. tandwiel in olie-bad.
- Standaard voorzien van eindschakelaars (verplicht bij hijsdoeleinden)
- Drukknopkast met noodstop, kabel 3 mtr.
- Gesalde tandwielkast. tandwiel in olie-bad.

- Motoren: Keuze uit 2 types:

- Een-fase 230 V motor rem met permanente condensator - 50 Hz. Motorvermogen 0.75 of 1.1 kW afhankelijk van type. Klasse F. IP 54 protectie.
- Drie-fase 230/400 V motor - 50 Hz. Motorvermogen 0.75-1.1 of 222 kW afhankelijk van type. Klasse F. IP 54 protectie.

Optioneel:

- gegroefde trommel.
- kabel aandrukrol.
- beschermhoes
- Staalkabel met of zonder haak of oog (evt. gemonteerd)

Markering: Volgens norm, CE

Norm: EN 13157, EN 14492-1

Veiligheidsfactor: 5:1

| Artikelnr. | WLL | Kabel dia. mm | Power ton | WLL top layer ton | Snelheid Top-laag m/min | Motor kW | Snelheid 1e laag m/min | FEM klasse | Lagen # | Max. drum capacity m | Amm mm | Bmm mm | Cmm mm | Ø D mm | Emm mm | Fmm mm | Ø G mm | Tmm mm | Gewicht (kg) |
|--------------|------|---------------|---------------|-------------------|-------------------------|----------|------------------------|------------|---------|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|
| PRIMO 301 BT | 0,36 | 5 | 1 Ph-230V | 0,3 | 9,1 | 0,75 | 7,5 | 1Bm | 3 | 48 | 476 | 422 | 231 | 89 | 250 | 214 | 9 | 257 | 35 |
| PRIMO 303 BT | 0,36 | 5 | 3 Ph-230/400V | 0,3 | 9,1 | 0,75 | 7,5 | 1Bm | 3 | 48 | 476 | 422 | 231 | 89 | 250 | 214 | 9 | 257 | 35 |
| PRIMO 501 BT | 0,63 | 7 | 1 Ph-230V | 0,5 | 11 | 1,1 | 8,6 | 1Cm | 3 | 38 | 476 | 430 | 241 | 95 | 250 | 214 | 9 | 257 | 40 |
| PRIMO 503 BT | 0,63 | 7 | 3 Ph-230/400V | 0,5 | 11 | 1,1 | 8,6 | 1Cm | 3 | 38 | 476 | 430 | 241 | 95 | 250 | 214 | 9 | 257 | 40 |
| PRIMO 991 BT | 1,3 | 8 | 1 Ph-230V | 0,99 | 4,2 | 1,1 | 4 | 1Bm | 4 | 20 | 565 | 500 | 326 | 133 | 260 | 280 | 17 | 280 | 88 |
| PRIMO 993 BT | 1,3 | 8 | 3 Ph-230/400V | 0,99 | 5,2 | 1,1 | 4 | 1Bm | 4 | 68 | 565 | 500 | 326 | 133 | 260 | 280 | 17 | 280 | 90 |

Maattekening

