

Holmatro Hydraulische Cilinder HAC S, Aluminium

Productinformatie



De Holmatro aluminium Hydraulische Cilinder serie HAC. Net zo krachtig maar 50% lichter dan stalen cilinders; makkelijker en veiliger voor de gebruiker.

- Max. werkdruk: 720 bar/72 Mpa
- Werking: enkel
- Retourtype: veer
- Keuze uit diverse modellen met verschillende capaciteit en slaglengten
- Duo Power Ring: afdichting en geleide-ring voor lange levensduur
- Plunjer is voorzien van een hard-anodiseerlaag
- XL Saddle+ beschermt de plunjer en beperkt excentrische belasting

Standaard geleverd met:

- High Flow koppeling vrouwelijk A 118
- Vlakzadel
- Vrijwel alle cilinders vanaf 30 t uitgevoerd met handgreep voor makkelijk tillen, dragen en positioneren.

Op aanvraag leverbaar:

- Op klantspecificatie gemaakte cilinders
- Bevestigingsdraad
- Bevestigingsgaten
- Stalen plaat ter bescherming van de cilinderbodem

Extra informatie:

Aluminium cilinders mogen NIET worden gebruikt voor productietoepassingen met een zeer hoog aantal cycli. Voor een veilig gebruik van aluminium cilinders adviseert Holmatro maximaal 5000 cycli bij de maximale werkdruk.

Materiaal: Aluminium

Artikelnr.	Code	WLL ton	Slaglengte mm	Gesloten hoogte mm	Vereiste olieinhoud cc	Gewicht (kg)
16.40100112265	HAC 20 S 10	20	100	214	283	3,2
16.40100112261	HAC 20 S 15	20	150	264	424	3,9
16.40100112267	HAC 20 S 5	20	50	164	141	2,6
16.40100112268	HAC 30 S 10	30	100	232	442	5,9
16.40100112262	HAC 30 S 15	30	150	282	663	7
16.40100112269	HAC 30 S 5	30	50	182	221	4,7
16.40100112270	HAC 50 S 10	50	100	233	709	8,3
16.40100112263	HAC 50 S 15	50	150	283	1.063	9,8
16.40100112271	HAC 50 S 5	50	50	183	354	6,9
16.40100112272	HAC 100 S 10	100	100	275	1.431	20,9
16.40100112264	HAC 100 S 15	100	150	325	2.147	24,1
16.40100112273	HAC 100 S 5	100	50	225	716	17,8

Maattekening

