

## Holmatro Hydraulische Cilinder HSC S, Korte Slag

### Productinformatie



#### Algemeen:

- Max. werkdruk: 720 bar/72 Mpa
- Werking: enkel
- Retourtype: veer
- Compacte, platte uitvoering; te gebruiken wanneer de inbouwhoogte beperkt is
- In alle standen te gebruiken
- Beveiligd tegen uitdrukken plunjer
- Vuilafstrijkring. Beschermt tegen verontreiniging en verhoogt de levensduur
- Gegroefde plunjer; geen zadel nodig

#### Standaard geleverd met:

- High Flow vrouwelijke koppeling A 118

#### Op aanvraag leverbaar:


- Op klantspecificatie gemaakte cilinders
- Bevestigingsdraad
- Bevestigingsgaten

... [Read more](#)

**Materiaal:** staal

## Holmatro Hydraulische Cilinder HSC S, Korte Slag

### Maattekening



### Technische gegevens

Artikelnr.	Code	WLL ton	Slag mm	Gesloten hoogte mm	Vereiste olieinhoud cc	Capaciteit kN/t	Gewicht (kg)
16.40100112300	HSC 10 S 5	10	50	100	69,3	99.8 / 10.2	2,9
16.40100112301	HSC 20 S 5	20	50	103	141,4	203.6 / 20.8	5,5
16.40100112302	HSC 30 S 5	30	50	106	221	318.1 / 32.4	6,1
16.40100112303	HSC 50 S 5	50	50	117	354	510.4 / 52	9,7
16.40100112304	HSC 100 S 5	100	50	141	716	1030.6 / 105.1	22,2