

Holmatro Hydraulische Cilinder HJ G, Hoge Tonnage

Productinformatie



Algemeen:

- Max. werkdruk: 720 bar/72 Mpa
- Werking: enkel
- Retourtype: graviteit
- In alle standen te gebruiken
- Beveiligd tegen uitdrukken plunjer
- Vlakzadel, voorkomt beschadiging plunjer en eenvoudig te vervangen door kantelzadel

Standaard geleverd met:

- High Flow vrouwelijke koppeling A 118
- Vlakzadel

Op aanvraag leverbaar:

- Op klantspecificatie gemaakte cilinders
- Bevestigingsdraad
- Bevestigingsgaten

Materiaal: staal

Artikelnr.	Code	WLL ton	Slaglengte mm	Gesloten hoogte mm	Vereiste olieinhoud cc	Type - Model	Gewicht (kg)
16.40100112035	HJ 50 G 15	50	150	282	1.064	I2	27
16.40100112036	HJ 50 G 30	50	300	463	2.127	I2	39,5
16.40100112073	HJ 50 G 6	50	60	142	425	-	12,5
16.40100112039	HJ 100 G 15	100	150	309	2.145	I1 mm	51
16.40100112040	HJ 100 G 30	100	300	497	4.290	I1 mm	82
16.40100112093	HJ 100 G 6	100	60	158	860	I2	29
16.40100112046	HJ 150 G 15	150	150	317	3.207	I1 mm	74,6
16.40100112047	HJ 150 G 30	150	300	502	6.414	I1 mm	125,3
16.40100112048	HJ 200 G 15	200	150	327	4.253	I1 mm	120
16.40100112050	HJ 300 G 15	300	150	382	6.225	I1 mm	238

Maattekening

