

## Holmatro Hydraulische Cilinder HJ H, Hoge Tonnage

### Productinformatie



#### Algemeen:

- Max. werkdruk: 720 bar/72 Mpa
- Werking: dubbel
- Retourtype: hydraulisch
- In alle standen te gebruiken
- Beveiligd tegen uitdrukken plunjer
- Beveiligd tegen overdruk op retourzijde
- Vlakzadel, voorkomt beschadiging plunjer en eenvoudig te vervangen door kantelzadel

#### Standaard geleverd met:

- High Flow vrouwelijke koppeling A 118
- Vlakzadel

#### Op aanvraag leverbaar:


- Op klantspecificatie gemaakte cilinders
- Bevestigingsdraad
- Bevestigingsgaten

... [Read more](#)

**Materiaal:** staal

## Holmatro Hydraulische Cilinder HJ H, Hoge Tonnage

### Maattekening



### Technische gegevens

Artikelnr.	Code	WLL ton	Type - Model	Slag mm	Gesloten hoogte mm	Capaciteit kN/t	Gewicht (kg)
16.40100122002	HJ 50 H 15	50	I2	150	282	510.3 / 52	27
16.40100122022	HJ 50 H 30	50	I2	300	463	510.3 / 52	44
16.40100122052	HJ 100 H 15	100	I1	150	309	1029.3 / 105	53
16.40100122054	HJ 100 H 30	100	I1	300	497	1029.3 / 105	85
16.40100122009	HJ 100 H 5	100	I1	50	170	1029.3 / 105	29
16.40100122061	HJ 150 H 15	150	I1	150	317	1538.9 / 156.9	76
16.40100122062	HJ 150 H 30	150	I1	300	502	1538.9 / 156.9	128
16.40100122071	HJ 200 H 15	200	I1	150	327	2040.6 / 208.1	121
16.40100122084	HJ 300 H 15	300	I1	150	382	2933 / 299.1	240