

Holmatro Elektrische Hydrauliek Pomp VARI S, 230V

Productinformatie



Holmatro VARIpomp S. Basis hydraulische pompunit- 1-traps Elektropomp 230V-1Ph-50 Hz.

Kenmerken:

- Bij wegvallen energiebron blijft oliedruk gehandhaafd
- Beveiligd tegen drukval door drukgestuurde terugslagklep
- Exclusief bedieningsklep M311 (enkelwerkend) of M322 or M323 (dubbelwerkend)
- Tip: De speciale M304 SADA (sing/double acting) schakelaar voorziet uw pompunit van zowel enkel- als dubbelwerkende functionaliteit.

Mennens biedt een gevarieerd scala aan basis pompunits aan, geschikt voor diverse toepassingen, o.b.v. 230V, 400V aansluiting of benzineaandrijving. Vul de basis unit aan met hydraulische componenten zoals manometers en regelkleppen, waardoor het mogelijk is de pompunit zo samen te stellen dat deze aan uw specifieke of eventuele toekomstige behoeften voldoet.

Hulp nodig bij het kiezen van de juiste samenstelling voor uw toepassing(en)?
Neem contact op met uw Mennens vestiging. Onze hydrauliek specialisten helpen u graag bij uw keuze.

[... Read more](#)

Holmatro Elektrische Hydrauliek Pomp VARI S, 230V

Technische gegevens

Code	Max. werkdruk bar / Mpa	Oliecapaciteit cc	Motor	L mm	W mm	H mm	Gewicht (kg)
06 S 06 D	720 / 72	6.000	230 VAC-1.1 kW-50 Hz-1 PH	400	300	411	36
06 S 12 D	720 / 72	12.000	230 VAC-1.1 kW-50 Hz-1 PH	400	300	541	44
12 S 06 D	720 / 72	6.000	230 VAC-1.5 kW-50 Hz-1 PH	400	300	441	38
12 S 12 D	720 / 72	12.000	230 VAC-1.5 kW-50 Hz-1 PH	400	3.200	541	46