



## IKAR valblok HRA serie |met reddingstakel

### Productinformatie

Ervaar het hoogste niveau van veiligheid en efficiëntie met de IKAR valblokken met een haalketting aangedreven reddingstakel.

Uitgerust met een geavanceerde takelunit die in geval van nood, zoals bij een val, eenvoudig door een tweede persoon kan worden geactiveerd. Dit garandeert een snelle en veilige redding, bijvoorbeeld in geval van bewusteloosheid van de gebruiker door gassen in smalle schachten, kanalen en andere besloten ruimtes.

Men kan het blok op elk geschikt punt ophangen, terwijl het gewoon stabiel hangt om goed te kunnen takelen. Bij driepoten etc. is geen extra bevestigingsbeugel nodig die mee gecertificeerd is.

**Niet scherpe rand getest.**

**Min / Max. belasting: 50 - 136 kg.**

**Connectoren:**

**A:** ophangbeugel

**B:** dubbelklik model IKV21  $L_k = 185,5$  mm (opening 26mm). met valindicator

**Minimale vrije valhoogte:** 2,40 m; zie gebruiksinstructie.

**Termijn vervanging:** max. 10 jaar na datum productie. Eventueel verlengd gebruik na fabrieksrevisie.

**Inspectieregime:**

Tenminste 1 x per jaar periodieke inspectie door Ikar-geautoriseerde inspecteur. Blokmoet worden geopend; dit geeft volledige zekerheid over zicht op eventueel vuil, slijtage, schade, etc.

**Markering:** Volgens norm, CE

**Temperatuursbereik:** -40°C to +50°C

**Norm:** EN 341, EN 1496

**Waarschuwing:** De lierfunctie is strikt voor redding, en alleen voor dat doel goedgekeurd. Voor regulier takelen van lasten of personen zijn aparte lieren nodig, die specifiek voor die functies zijn goedgekeurd.

<b>Lengte m</b>	<b>Type - Model</b>	<b>Ketting</b>	<b>Karabijnhaak</b>	<b>Max. gewicht gebruiker kg</b>	<b>Gewicht (kg)</b>
12	HRA-12	S-30	swivel snap hook	136	10
18	HRA-18	S-30	swivel snap hook	136	14,5
24	HRA-24	S-30	swivel snap hook	136	19
30	HRA-33	S-30	swivel snap hook	136	21,5
42	HRA-42	S-30	swivel snap hook	136	28,5
65	HRA-65	S-30	swivel snap hook	136	46