

## FP wartelend hijs oog JDT Gr.10

---

### Productinformatie



**Algemeen:** Zeer plat hijs oog. Draaibaar in alle mogelijke richtingen met behoud van werklust. Roteert over 360°. Het oog vergrendelt automatisch.

... [Read more](#)

---

**Materiaal:** Hoogwaardig alloy staal.

**Markering:** CE, UKCA-marked, Werklust.


**Afwerking:** Geverfd.

**Opmerking:** Te bevestigen op een plat oppervlak (moet bestand zijn tegen de belasting die erop uitgeoefend wordt).

**Veiligheidsfactor:** 4:1

## FP wartelend hijs oog JDT Gr.10

### Maattekening



### Technische gegevens

Artikelnr.	Code	WLL ton	Draad	Torque Nm	Amm mm	Bmm mm	Cmm mm	Ø d mm mm	Emm mm	Fmm mm	Gmm mm	I mm mm	Øs mm mm	Gewicht (kg)
11.420381100000	FP 0.5	0,5	M10	40	69	50	48	13	28	100	12	52	34	0,71
11.420381101000	FP 0.8	0,8	M12	65	69	50	48	13	28	100	17	51	34	0,73
11.420381101500	FP 1.5	1,5	M16	160	69	50	48	13	28	100	27	49	34	0,77
11.420381102000	FP 2.5	2,5	M20	420	69	50	48	13	33	103	37	44	41	0,92
11.420381104000	FP 4	4	M24	750	104	76	78	18	39	147	41	74	58	2,5
11.420381104200	FP 4-S	4	M24	750	69	50	48	13	34	103	46	40	41	1,05
11.420381105000	FP 5	5	M27	1.000	104	76	72	18	39	147	51	72	58	2,63
11.420381106000	FP 6	6	M30	1.400	104	76	72	18	39	147	51	70	58	2,74
11.420381108000	FP 8	8	M36	1.800	104	76	72	18	43	147	57	62	58	3,15

## FP wartelend hijs oog JDT Gr.10

---

WLL (ton)

□	□	□
0.7	0.5	0.7
1.25	0.8	1.12
2.12	1.5	2
3.55	2.5	3.35
4	4	5.6
5.6	4	5.6
7.1	5.3	7.1
8	6	8
8	8	11.2