

Gr.10 Star Alloy Plus+ hijsketting KWB

Productinformatie



Algemeen: Star Alloy Plus+ ketting voor hijsdoeleinden of sjordoeleinden (andere veiligheidsfactor) voor toepassing bij hoge werktemperaturen t/m 380°C

Kenmerken:

- Werk temperatuur max. 200°C. geen WLL reductie
- Werk temperatuur 200-300°C. WLL reductie 10%.
- Werk temperatuur 300-380°C. WLL reductie 25%.
- Grade Markering: "8+" op schalm elke 900mm.
- Oppervlakte afwerking: Violet geverfd.

Materiaal: Gelegeerd hoogwaardig staal.

Markering: Volgens norm, Grade markering "8+"

Temperatuursbereik: -40°C t/m 200°C , 200 t/m 380°C met reductie van de WLL

Norm: EN 818-2

EN 818-2 (hogere capaciteit)

Waarschuwing: Warmtebehandeling niet toegestaan.

Veiligheidsfactor: 4:1

Grade: 10

| Artikelnr. | Ketting diameter mm | WLL ton | Min. breekkracht (MBF) kN | Pitch Length | D mm | P mm | Li min. | Le max. | Gewicht kg/m |
|------------|------------------------|------------|------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|-----------------|
| 11.6564962 | 6 | 1,4 | 56,5 | 18 | 6 | 18 | 8,7 | 22 | 0,96 |
| 11.6569548 | 7 | 1,9 | 77 | 21 | 7 | 21 | 9,5 | 25 | 1,2 |
| 11.6564963 | 8 | 2,5 | 101 | 24 | 8 | 24 | 10,9 | 29 | 1,57 |
| 11.6564964 | 10 | 4 | 157 | 30 | 10 | 30 | 13,5 | 36 | 2,46 |
| 11.6564965 | 13 | 6,7 | 265 | 39 | 13 | 39 | 17,5 | 47 | 4,18 |
| 11.6564966 | 16 | 10 | 402 | 48 | 16 | 48 | 21,5 | 58 | 6,28 |
| 11.6569552 | 19 | 14 | 567 | 57 | 19 | 57 | 26,6 | 69 | 8,9 |
| 11.6569553 | 22 | 19 | 760 | 66 | 22 | 66 | 29,5 | 79 | 11,88 |
| 11.6514167 | 26 | 26,5 | 1.060 | 78 | 26 | 78 | 35 | 94 | 16,18 |

Maattekening

