

Ketting 3-sprong veiligheidshaken Gr10

Productinformatie



Uitvoering: Ketting3sprong met een topschalm aan één zijde en veiligheidshaken aan de andere zijden. Ook verkrijgbaar in andere combinaties.

Afmetingen: Ø 6-22 mm. (andere ø op aanvraag)

[... Read more](#)

Materiaal: Alloy staal.

Markering: Volgens norm, CE

Temperatuursbereik: -40°C t/m 200°C (t/m 380° op aanvraag)

Norm: EN 818-4

Waarschuwing: Warmtebehandeling niet toegestaan.

Veiligheidsfactor: 4:1

Grade: 10

Ketting 3-sprong veiligheidshaken Gr10

Technische gegevens

Artikelnr.	Ketting diameter	WLL ton	Werk lengte
11.91CSX37606XXX	6	3	-
11.91CSX37606005	6	3	0,5
11.91CSX37606010	6	3	1
11.91CSX37606015	6	3	1,5
11.91CSX37606020	6	3	2
11.91CSX37606030	6	3	3
11.91CSX37606040	6	3	4
11.91CSX37606050	6	3	5
11.91CSX37606060	6	3	6
11.91CSX37608XXX	8	5,3	-
11.91CSX37608005	8	5,3	0,5
11.91CSX37608010	8	5,3	1
11.91CSX37608015	8	5,3	1,5
11.91CSX37608020	8	5,3	2
11.91CSX37608030	8	5,3	3
11.91CSX37608040	8	5,3	4
11.91CSX37608050	8	5,3	5
11.91CSX37608060	8	5,3	6
11.91CSX37610XXX	10	8	-
11.91CSX37610005	10	8	0,5
11.91CSX37610010	10	8	1
11.91CSX37610015	10	8	1,5
11.91CSX37610020	10	8	2
11.91CSX37610030	10	8	3
11.91CSX37610040	10	8	4
11.91CSX37610050	10	8	5
11.91CSX37610060	10	8	6
11.91CSX37613XXX	13	14	-
11.91CSX37613005	13	14	0,5
11.91CSX37613010	13	14	1
11.91CSX37613015	13	14	1,5

Ketting 3-sprong veiligheidshaken Gr10

Technische gegevens

Artikelnr.	Ketting diameter	WLL ton	Werk lengte
11.91CSX37613020	13	14	2
11.91CSX37613030	13	14	3
11.91CSX37613040	13	14	4
11.91CSX37613050	13	14	5
11.91CSX37613060	13	14	6
11.91CSX37616XXX	16	21,2	-
11.91CSX37616005	16	21,2	0,5
11.91CSX37616010	16	21,2	1
11.91CSX37616015	16	21,2	1,5
11.91CSX37616020	16	21,2	2
11.91CSX37616030	16	21,2	3
11.91CSX37616040	16	21,2	4
11.91CSX37616050	16	21,2	5
11.91CSX37616060	16	21,2	6
11.91CSX37619XXX	19	30	-
11.91CSX37619005	19	30	0,5
11.91CSX37619010	19	30	1
11.91CSX37619015	19	30	1,5
11.91CSX37619020	19	30	2
11.91CSX37619030	19	30	3
11.91CSX37619040	19	30	4
11.91CSX37619050	19	30	5
11.91CSX37619060	19	30	6
11.91CSX37622XXX	22	40	-
11.91CSX37622005	22	40	0,5
11.91CSX37622010	22	40	1
11.91CSX37622015	22	40	1,5
11.91CSX37622020	22	40	2
11.91CSX37622030	22	40	3
11.91CSX37622040	22	40	4
11.91CSX37622050	22	40	5

Ketting 3-sprong veiligheidshaken Gr10

Technische gegevens

Artikelnr.	Ketting diameter	WLL ton	Werkleugte
11.91CSX37622060	22	40	6