



Gaffel-inkorthaak KWB, PK/S Gr.10

Productinformatie

Algemeen: Kan worden gebruikt om ketting in te korten.

Materiaal: Gelegeerd hoogwaardig staal.

Markering: CE

Temperatuursbereik: -40°C t/m 380°C

Afwerking: Poedercoating violet

Waarschuwing: Warmtebehandeling niet toegestaan.

Veiligheidsfactor: 4:1

Grade: 10

Artikelnr.	Code	WLL ton	Werk lengte mm	Tbv ketting Ø mm	a mm	b mm	d mm	e mm	g mm	Gewicht (kg)
11.2136238	PK/S-6	1,4	47	6	26	42	7,4	47	9	0,2
11.2136725	PK/S-7	1,9	63	7	35	56	9	63	9	0,46
11.2136787	PK/S-8	2,5	63	8	35	56	10	63	9	0,43
11.2136809	PK/S-10	4	78	10	46	70	12,5	78	15	0,9
11.2136813	PK/S-13	6,7	93	13	60	92	16	93	15	1,71
11.2137052	PK/S-16	10	115	16	70	113	20	115	19	3,24
11.2169971	PK/S-19-20	16	141	19-20	84	150	24	141	27	6,55
11.2169980	PK/S-22	19	158	22	91	165	27	158	27	9,28

Maattekening

