



Gieterij-gaffelhaak KWB, GHK/S Gr.10

Productinformatie

Algemeen:

GHK/S gieterijhaken hebben een extra grote opening. Deze haken worden frequent gebruikt in gieterijen. Ze kunnen rechtstreeks aan de ketting bevestigd worden. Verifieer voor gebruik of haken zonder klep voor uw toepassing zijn toegestaan.

Materiaal: Gelegeerd hoogwaardig staal.

Markering: Volgens norm, CE

Temperatuursbereik: -40°C t/m 380°C

Afwerking: Poedercoating violet

Norm: EN 818-4

Waarschuwing: Niet voor alle toepassingen toegestaan. Warmtebehandeling niet toegestaan.

Veiligheidsfactor: 4:1

Grade: 10

Artikelnr.	Code	WLL ton	Werklengte mm	Tbv ketting Ø mm	a	b mm	d mm	e mm	g mm	h mm	Gewicht (kg)
11.1113313	GHK/S-8-10	2,5	120	8	25	118	10	120	64	29	1,04
11.1113314	GHK/S-10-10	4	140	10	32	143	12,5	140	76	35	1,74
11.1113315	GHK/S-13-10	6,7	170	13	40	170	16	170	89	42	3,38

Maattekening

