



Gieterij-ooghaak KWB, type GH/S Gr.10

Productinformatie

Algemeen:

KWB oog - gieterijhaken GH/S hebben een extra grote opening en geen veiligheidsklep. Deze haken worden frequent gebruikt in gieterijen. Verifieer voor gebruik of voor uw toepassing haken zonder klep zijn toegestaan.

Materiaal: Gelegeerd hoogwaardig staal.

Markering: Volgens norm, CE

Temperatuursbereik: -40°C t/m 380°C

Afwerking: Poedercoating violet

Norm: EN 818-4

Waarschuwing: Niet voor alle toepassingen toegestaan. Warmtebehandeling niet toegestaan.

Veiligheidsfactor: 4:1

Grade: 10

Artikelnr.	Code	WLL ton	Werk lengte mm	Tbv ketting Ø mm	a mm	b mm mm	d1 mm mm	d2mm mm	emm mm	gmm mm	hmm mm	Gewicht (kg)
11.1169963	GH/S-7/8	2,5	131	7-8	25	118	24	11	131	64	29	0,94
11.1169960	GH/S-10	4	158	10	32	143	31	14	158	76	35	1,62
11.1169961	GH/S-13	6,7	190	13	40	170	39	17	190	89	42	3,24
11.1169962	GH/S-16	10	224	16	46	200	47	22	224	102	50	5,65
11.1169959	GH/S-19/20	16	260	19	54	231	56	28	260	114	61	9,5

Maattekening

